

580-I

GAFAS SPECTACLE



Aplicación Application

La gafa Climax 580 INCOLORA ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extrema ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

The Climax 580 COLOURLESS full spectacle has been designed to provide effective protection against the risk of impact by low-energy, high-velocity particles and are capable of resisting small flying debris such as wood, metal and plastic chips, pieces of twigs and branches from gardening machinery, etc. The speed of the projectiles must be less than 45 m/s. Due to the special design of the goggles, any limitation on the angle of side vision is minimised. The optical neutrality allows extended use without discomfort for the wearer.

Montura Frame

El frente es incoloro y de una sola pieza.
Las plaquetas de apoyo nasal son fijas y configuradas como un resalte del ocular.
Las patillas son de tipo espátula, fabricadas también en policarbonato incoloro.

The front is clear and composed of a single piece
The nose pads are stationary, protruding inward from the lens. The earpieces contain side shields, also manufactured of clear polycarbonate.

Ocular Eyepiece

La gafa posee un único ocular de tipo panorámico fabricado en policarbonato incoloro. No posee acción filtrante ni efectos correctivos. Su espesor nominal es de 2.5 mm y sus dimensiones son de 142 mm x 57 mm.

The spectacle has a single panoramic lens manufactured of clear polycarbonate with no corrective or filtering effect. The lens has a nominal thickness of 2.5 mm and measures 142 mm x 57 mm.

Marcado Marking

1

Clase óptica
Optical class

F

Protección contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y baja energía

Protection from risk of impact by low-energy velocity particles

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas:
EN 166:2001
Reglamento (UE) 2016/425

CE Certification
Norms:
EN 166:2001
Regulation (EU) 2016/425