



BATÚ

CONFORT, SEGURIDAD Y DISEÑO EN UNA MISMA GAFA

0%
METAL

PESO
28^{gr}

EN166
EN170
EN172

UV

FT
KN

Montura de
Policarbonato + TPE
con alta resistencia a
los impactos

Puente nasal
flexible

Excelente visión
panorámica **sin**
aberraciones

Patillas flexibles para
mayor comodidad del
usuario

Patillas regulables en
longitud e inclinación
en 3 posiciones para
adaptarse a todos los
usuarios

Versión Incolora

Tratamientos **Antirrayado (K)** y
Antiempañante (N) CERTIFICADOS
en todas sus versiones

PROTECCIÓN OCULAR NEUTRA DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:



VERSION SOLAR (EN172):
Excelente protección solar en
trabajos exteriores (UV 400)



Patillas regulables en
inclinación y longitud: en 3
posiciones

Montura y lentes fabricadas en Policarbonato para una alta resistencia a los impactos. **Protección superior** de goma que crea una barrera frente a partículas en suspensión, añadiendo una protección extra al mortiguar y disipar la fuerza en caso de impacto.

DISEÑO deportivo envolvente sin aberraciones laterales que aportan una excelente protección superior y lateral.

VERSATILIDAD: Patillas regulables en longitud (3 posiciones) e inclinación (3 posiciones)

COMODIDAD: Armadura multi-inyectada que aporta un excelente ajuste al usuario con extremos flexibles y antideslizantes aumentando el confort del usuario, así como una mayor adherencia entre las diferentes partes de la armadura previniendo y evitando que piezas de la gafa se desprendan. Además las **patillas antideslizantes** evitan desplazamientos durante el uso. Puente nasal flexible que absorbe los impactos.

TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE CERTIFICADO (N) para una visión **nitida** frente a cambios bruscos de temperatura.

TRATAMIENTO ANTIRRAYADO CERTIFICADO (K) que asegura **mayor duración** de las lentes.

0% SILICONA

Disponible en	Marcado Armadura	Marcado Lente	Ref.
Policarbonato Incoloro con Trat. Antirrayado y Antiempañante CERTIFICADOS	M EN 166 FT C€	2C-1,2 M 1 FTKN C€	913790
Policarbonato Solar con Trat. Antirrayado y Antiempañante CERTIFICADOS		5-2.5 M 1 FTKN C€	913791

PROTECCIÓN

OCULAR NEUTRA

INFORMACIÓN MARCADOS		
Norma y Certificación	EN 166 (Protección individual de los ojos Especificaciones) EN 170 (Filtros para el ultravioleta) EN 172 (Filtros de protección solar para uso laboral)	
Clase óptica	1	Trabajos continuos
Resistencia mecánica	F	Resistencia a impactos de baja energía (bola de acero de 6 mm a 45m/s)
	T	Resistencia de impactos a alta velocidad a temperaturas extremas
	K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas
	N	Resistencia al empañamiento
Tipos de Filtro	2C-1.2	Filtros ultravioleta con buen reconocimiento de colores (Transmisión visible mínima 74,4%)
	5-2.5	Filtros para protección solar coloración media, no apto para conducción. (Transmisión entre 18% - 43%)

MATERIALES	
Armadura	POLICARBONATO + TPE
Puente Nasal	TPE
Terminales Patillas	TPE
Lentes	POLICARBONATO

PESO Y OTROS COMPONENTES	
Silicona *	No contiene
Metal	No contiene
Peso	28 gr.

* Aunque este EPI no contiene silicona se recomienda realizar pruebas y testar el producto en zonas de pintura antes de su uso.

OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Aplicaciones	Puestos con riesgos de impactos • Puestos con uso de varios EPI's simultáneamente • Trabajos en exterior que requieran protección solar • Trabajos que requieran protección ultravioleta Sectores tipo: Automoción, Alimentación, Control de Calidad, Construcción, Explotaciones forestales y agrarias, Inspectores de piezas, Papelería/Artes Gráficas, Laboratorios, Mantenimiento, Mecanizado, Montaje industrial, Plásticos, Técnicos de planta, Textil, Talleres, Trabajos de carga y descarga, Siderurgia, etc...	
Conservación Almacenaje Caducidad	Las gafas no tiene caducidad pero se recomienda la sustitución de las mismas tras sufrir un impacto incluso cuando no haya muestras visibles de deterioro por el impacto. Para una mejor conservación de la gafa, se debe guardar el protector en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda utilizar una funda apropiada para su almacenamiento y transporte.	
Indicaciones Uso Modo empleo	Las gafas deben limpiarse periódicamente con agua limpia y tibia y con jabón, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un tejido suave, limpio y absorbente. Para una limpieza más profunda (desinfección), usar un paño seco impregnado en alcohol. En ningún caso deben usarse otro tipo de disolvente. También recomendado para el cuidado de las lentes el Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de las gafas , renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se corresponde con el campo de uso de las gafas.	
Presentación	Caja de 12 unidades. Cartón de 300 unidades. Dimensiones Polybag: 266,6 x 106 mm	
Código de barras	913790 GIN-13: 8423173890513 GIN-14: 18423173890510 913791 GIN-13: 8423173890520 GIN-14: 18423173890527	