

500ST NEVERCUT



Presentación

10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

TALLAS

10 / 11 / 6 / 7 / 8 / 9

NORMATIVA



CAT II

EN 16350



Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
10	5,28	36 x 30 x 32	8428371063851
11	5,28	36 x 30 x 32	8428371063875
6	5,28	36 x 30 x 32	8428371067712
7	5,28	36 x 30 x 32	8428371063899
8	5,28	36 x 30 x 32	8428371063912
9	5,28	36 x 30 x 32	8428371063943

DATOS TÉCNICOS

Guante soporte nailon gris, para-aramida y fibras de carbono sin costuras.

Recubrimiento de poliuretano gris en palma.

Puño elástico.

Galga 13.

Resistividad vertical=10⁷Ω.

PUNTOS CLAVES

Las fibras de carbono aportan propiedades antiestáticas.

La mezcla de para-aramida proporciona protección a corte y calor.

Recubrimiento de poliuretano garantiza un buen agarre, transpiración y tacto.

Proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión.

Resistividad de superficie 10 elevado a la 6 Ohm

Dureza 5 (mínimo 0 - máximo 5)

USO RECOMENDADO

Mecánica
Mecanizado
Montaje
Montajes electrónicos
Ensamblado y cableado



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com