



NEUTRA



835.01  
Incolora



835.02  
Espejo In & Out



835.03  
Solar



835.04  
Lente Amarilla



835.05  
Soldadura DIN3



835.07  
Incolora KN



835.06  
Soldadura DIN5

DETALLES



Peso del modelo: **32 gr**



Unidades por caja: **10**

NEUTRA

| REF.   | DESCRIPCIÓN     | MARCADO MONTURA | MATERIAL Y MARCADO LENTE           | TRATAMIENTO         |
|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 835.01 | Incolora        | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F T CE    | Antiraya - Antivaho |
| 835.02 | Espejo In & Out | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 5-1.7 Ⓢ 1 F T CE     | Antiraya            |
| 835.03 | Solar           | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 5-3.1 Ⓢ 1 F T CE     | Antiraya - Antivaho |
| 835.04 | Lente Amarilla  | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F T CE    | Antiraya - Antivaho |
| 835.05 | Soldadura DIN3  | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 3 Ⓢ 1 F T CE         | Antiraya - Antivaho |
| 835.07 | Incolora KN     | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 F T KN CE | Antiraya - Antivaho |
| 835.06 | Soldadura DIN5  | Ⓢ EN166 F T CE  | Polycarbonato 5 Ⓢ 1 F T CE         | Antiraya - Antivaho |

SIGNIFICADO MARCADO CE

| Símbolo | Norma      | Descripción                                                                                                                       |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⓢ       | EN166:2001 | Identificación de OPTOR S.A.U.                                                                                                    |
| 1       | EN166:2001 | Símbolo de clase óptica.                                                                                                          |
| F       | EN166:2001 | Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s. |
| T       | EN166:2001 | Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)                                                                               |
| 2C-1.2  | EN170:2002 | Filtro Ultravioleta EN170                                                                                                         |
| 5-1.7   | EN172:1994 | EN172 Filtro Solar claro                                                                                                          |
| 5-3.1   | EN172:1994 | EN172 Filtro Solar oscuro                                                                                                         |
| 3       | EN166:2001 | EN175 Filtro Soldadura Din 3                                                                                                      |
| K       | EN166:2001 | Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.                                                             |
| N       | EN166:2001 | Resistencia al empañamiento                                                                                                       |
| 5       | EN166:2001 | EN175 Filtro Soldadura Din 5                                                                                                      |
| CE      |            | Normativa Europea.                                                                                                                |



Certificado No. AC08133 Rev.3  
Organismo Notificado N° 0530

