



NEUTRA



835.04
Lente Amarilla



835.01
Incolora



835.02
Espejo In & Out



835.03
Solar



835.05
Soldadura DIN3



835.07
Incolora KN



835.06
Soldadura DIN5

DETALLES



Peso del modelo: **32 gr**



Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
835.04	Lente Amarilla	① EN166 F T CE	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.01	Incolora	① EN166 F T CE	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.02	Espejo In & Out	① EN166 F T CE	Polycarbonato 5-1.7 ① 1 F T CE	Antiraya
835.03	Solar	① EN166 F T CE	Polycarbonato 5-3.1 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.05	Soldadura DIN3	① EN166 F T CE	Polycarbonato 3 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.07	Incolora KN	① EN166 F T CE	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 F T KN CE	Antiraya - Antivaho
835.06	Soldadura DIN5	① EN166 F T CE	Polycarbonato 5 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5
CE		Normativa Europea.



Certificado No. AC08133 Rev.3
Organismo Notificado N° 0530

