

FICHA TÉCNICA



MODELO:
3700

REGLAMENTO
(EU) 2016/425

NORMATIVA:
EN 166:2001 - EN 170:2002

FABRICANTE:
SAFETY UMANNA S.L.

DESCRIPCIÓN:
GAFAS DE PROTECCIÓN
MONTURA UNIVERSAL FUTTURA
OCULAR CLARO UV 1 F 2C-1.2



MARCADO:
MARCADO OCULAR: P 1 F 2C-1.2 CE • MARCADO MONTURA: P EN 166 F CE

CARACTERÍSTICAS:

- La gafa protectora de montura universal Futtura 3700, está formada por un amplio ocular monolente de policarbonato claro, con plaquetas de apoyo nasal en el mismo material y con contorno enmarcado. Varillas también de policarbonato claro con ranuras de ventilación, y conectadas al marco sin ningún tipo de tornillo ni pieza metálica.
- Lente con tratamiento Antirayaduras y de clase óptica 1.
- Protege frente a partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s).
- Ofrece resistencia a la ignición, a la Radiación Ultravioleta (2C-1,2) y estabilidad a altas temperaturas.
- Permite un amplio campo visual, y está especialmente diseñada como cubregafas permitiendo el uso de este modelo a cualquier tipo de usuario, utilice o no gafas graduadas.
- Peso: 38 g.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso en todas aquellas situaciones donde el usuario deba protegerse los ojos frente a Impactos de partículas a Gran Velocidad y Baja Energía (45m/s).

La clase óptica 1 garantiza que pueden ser usadas durante un turno seguido de trabajo sin ocasionar ningún tipo de molestia ocular a la mayor parte de los usuarios.



Organismo Notificado que ha certificado el EPI.
Este EPI ha sido sometido a Examen CE de tipo y certificado con el N.º AC 20259.
Por CERTOTTICA. Organismo Notificado N.º 0530.

www.umanna.es

Para cualquier información diríjase a:
SAFETY UMANNA S.L., C/ Impresores, 20, 28660 Boadilla del Monte, Madrid- España
Telf. 0034 925192027 • E-mail. calidad@umanna.es