

LÍNEA
SPORTWORK

SP5028 GR
HIDRÓGENO

CERTIFICACIÓN
S1P SRA



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
36-47
GRIS-AMARILLO-NEGRO
BOTA TIPO B
PROFESIONAL
ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	Caucho-Nitrilo. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos (FO). Resultados excelentes de anti-deslizamiento y absorción de la energía en el talón
CORTE	Microfibra con acabado serraje y rejilla textil de primera calidad. Transpirable, flexible y de una adaptación al pie extraordinaria.
FORRO	Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido hidrofílico. Alta resistencia al desgaste.
PUNTERA	COMPACT® NO METÁLICA (Composite) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	COMPACT® NO METÁLICA (textil). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1000 Newton.
PLANTILLA INTERIOR	Plantilla de EVA termocomformada con superficie textil especial anti-shock. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
ZONA TALÓN	Cerrada
RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA	Antiestática con resistencia eléctrica superior a 100 MΩ y por debajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADO	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado de 10mm de espuma en lengüeta con fuelle para evitar la entrada de objetos. Contrafuerte de espuma de látex con recubrimiento textil con alta resistencia a la abrasión.
UNIÓN CORTE-PISO	Pegado
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.