

LÍNEA
TOP

SP5103 NE
APOLO

CERTIFICACIÓN
S3 HRO HI ESD SRC



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
36-48
NEGRO Y AZUL
ZAPATO TIPO A
PROFESIONAL
RESISTENCIA ELECTOESTÁTICA ESD

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

Poliuretano Caucho-Nitrilo. Parte superior de poliuretano expando para máxima absorción de impactos. Parte inferior de Caucho-Nitrilo para mayor resistencia a la abrasión e hidrocarburos. Resistencia al calor por contacto (HRO). Resultados excelentes de anti-deslizamiento (SRC) y absorción de la energía en la zona del talón. Aislante del calor (HI). Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.

CORTE

Microfibra resistente y transpirable. Calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

Tejido PK de alta resistencia a la abrasión, gran poder de absorción y secado rápido. Sudadera en la zona del talón para dar mayor resistencia y sujeción.

PUNTERA

COMPACT® NO METÁLICA (fibra de vidrio) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA (textil). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1100 Newton.

PLANTILLA INTERIOR

Tejido de malla con poliuretano de 7mm en la zona del talón. Especial anti-shock y confort que disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

ZONA TALÓN

Cerrada

RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Según Normativa EN 61340-3-4:2001 para "Calzado Disipativo Electrostático"

ACOLCHADOS

Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle de 6mm de espuma con fuelle para evitar la entrada de materiales. Contrafuerte foamizado en la zona del talón.

UNIÓN CORTE-PISO

Inyección directa

SISTEMA DE CIERRE

Cordones.