

LÍNEA
HOSTELERÍA

OP5135 NE
TUCANA

CERTIFICACIÓN
01 FO SRA



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20347
35-41
NEGRO
ZAPATO TIPO A
PROFESIONAL
ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

Suela de poliuretano monodensidad con insertos de refuerzo en planta y talón con propiedades antiestáticas. Gracias a la baja densidad del material es mucho más liviano que los demás pisos existentes en el mercado. Este piso tiene una gran absorción de impactos, una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión. Resistente a los aceites e hidrocarburos. Especial antideslizamiento. Una suela antifatiga especial para cualquier superficie.

CORTE

Piel flor bovina transpirable. Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

HIGH-DRY® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido. Personalizado y con alta resistencias al desgaste y a la rotura.

PLANTILLA INTERIOR

De latex de 4mm, especial anti-shock. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral. Especial confort. Forrada con tejido personalizada resistente a la rotura y abrasión. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

ZONA TALÓN

Cerrada y con absorción de impactos en esta zona.

RESISTENCIA ELÉCTRICA

Bajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco. Descarga la tensión eléctrica acumulada produciendo un mayor confort y con contrafuerte en la parte del talón para una buena sujeción.

ACOLCHADOS

Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchados laterales internos de 4mm de espuma para un mayor confort y contrafuerte en la parte del talón para una buena sujeción.

UNIÓN CORTE-PISO

Pegado

SISTEMA DE CIERRE

Cordones