

Guante Nylon Nitrilo Foam con puntos NYGFO-450-NP

EPI CATEGORIA II



Guante de protección contra riesgos mecánicos

COMPOSICIÓN

Nylon-Spandex / Nitrilo FOAM /PVC

TALLAS DE FABRICACIÓN

6 a 11

COLORES

BASE: Gris

RECUBRIMIENTO: Negro con puntos

USO

PROFESIONAL



El guante ref. NYGFO-450-NP es un guante destinado a la protección frente a agresiones mecánicas, confeccionado en una única pieza de tejido de punto compuesto por 92% de nylon y 8% de spandex, de galga 15 y de 250grm/m2. Permite una excelente adaptabilidad a la forma de la mano.

Ajuste en la muñeca por inserción de goma elástica de galga 15 y de 400grm/m2. El final de guante está remallado con hilo de color según las tallas.

La palma y los dedos tienen un recubrimiento muy fino de nitrilo foam y puntos negros que permite una gran sensibilidad y gran agarre, pero sin embargo confiere una gran protección a la abrasión. Los puntos PVC confieren un agarre y protección extra para superficies rugosas.

El guante referencia NYGFO-450-NP es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425, según las normas EN 420:2003+A1:2009 (Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo) y EN 388:2016 (Guantes de protección contra Riesgos Mecánicos), como EPI de categoría II.

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, automoción, metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, agricultura, estaciones de servicio, etc.

El nivel de protección de este guante es: 4.1.2.1.X

El nivel de dexteridad: 5