

Modelo: **GUEPARDO**

CATEGORÍA
S1P SRC HRO
CE
EPI CAT II

MODELO DISEÑADO SIN NINGÚN COMPONENTE METÁLICO

SKARPPA
LÍNEA PREMIUM


COMPOSICIÓN

Suede

SUELA

EVA+CAUCHO

TALLAS DE FABRICACIÓN

35 a 48

COLORES

Suede: negro

Contraste: amarillo

USO

PROFESIONAL

RED DE ALTA TRANSPIRABILIDAD


PLANTILLA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN

PIEL SUEDE

PUNTERA
FIBRA DE VIDRIO

EVA+ CAUCHO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

ZONA TALÓN: CERRADA

SISTEMA DE CIERRE: CORDONES Y LENGÜETA

RESISTENCIA ELÉCTRICA: ANTIESTÁTICA

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

PUNTERA: FIBRA DE VIDRIO (mejores prestaciones que composite)

FORRO: TERMORREGULADOR. SISTEMA RED DE ALTA TRANSPIRABILIDAD.
ACOLCHADO FOAM.

PROTECCIÓN PLANTA: TEXTIL KEVLAR

CORTE SUPERIOR: Piel suede de 1.6-1.8 mm de grosor.

PLANTILLA INTERIOR: Plantilla de EVA multiperforada con refuerzo de PORON en zona de talón. Antiestática, antibacterias, antihongos.

SUELA: Suela de 2 densidades:

- Piso inferior **CAUCHO-GOMA**, gran agarre a superficies, antideslizante (SRC). Suela resistente a temperaturas de hasta 300°C. (HRO).
- Piso intermedio de **EVA**. Ligereza, comodidad y absorción de impactos.



SKARPPA



UE 2016/425
EN ISO 20345:2011



- Calzado de Seguridad con **PUNTERA FIBRA DE VIDRIO:**

Este calzado está confeccionado con un refuerzo de puntera realizado en fibra de vidrio. Esta puntera sustituye a las punteras de acero tradicionales. También sustituye a las composite metal free, mejorando los resultados de compresión e impacto. Esta protección está debidamente certificada y cumple con la normativa EN12568 contenida en la norma general para calzado de protección laboral EN ISO 20345:2011. Soporta un impacto de 200 Julios (equivalente a impacto de 20 kgs caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie). Soporta una compresión de 15 KN (equivalente a 1,5 Tn de peso). Resulta un 40% más ligera que la puntera de acero. No se detecta con escáneres anti-metal. Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. Resistente a diversos ácidos, agua y condiciones atmosféricas desfavorables.

- **Plantilla de protección textil KEVLAR ANTIPERFORACIÓN:**

Este calzado usa una plantilla textil que cumple con los estándares requeridos por la norma EN12568 contenida dentro la norma general para calzado laboral EN ISO 20345:2011. Plantilla fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial. Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes. El calzado con plantilla textil resulta ser: más ligero, flexible, no detectado por escáneres anti-metal y sumamente cómodos.

- Certificado **S1P+SRC+HRO** según **EN ISO 20345:2011** y **UE 2016/425**.

- **S1P:** calzado básico + antiestático + absorción energía talón + resistencia a la perforación (plantilla antiperforación).
- **SRC:** Resistencia al deslizamiento (SRA+SRB).
- **HRO:** Suela resistente al calor por contacto.