

Modelo: **TIGRE**

CATEGORÍA
S1P SRC
CE
UE 2016/425
EN ISO 20345:2011

MODELO DISEÑADO SIN NINGÚN COMPONENTE METÁLICO


LINEA PREMIUM


COMPOSICIÓN

Piel Suede con perforaciones +
Malla transpirable

SUELA

PU+PU

TALLAS DE FABRICACIÓN

36 a 48

COLORES

Suede + malla: beige

Contraste: amarillo

USO

PROFESIONAL

**MALLA TEXTIL
DE ALTA TRANSPIRABILIDAD**
**METAL
FREE**

CERTIFICACIÓN UE
CE
EPI CAT II

CTC

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

CORTE SUPERIOR:

Piel suede combinada con malla textil altamente transpirable.
Forro interior termorregulador. Acolchado tipo FOAM.

PLANTILLA INTERIOR:

Plantilla poliéster FOAM con acolchado en zona talón e hilo antiestático. Antibacterias, antihongos.

PLANTILLA DE PROTECCIÓN TEXTIL KEVLAR ANTIPERFORACIÓN:

Este calzado usa una plantilla textil que cumple con los estándares requeridos por la norma EN12568 contenida dentro la norma general para calzado laboral EN ISO 20345:2011. Plantilla fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial. Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes. El calzado con plantilla textil resulta ser: más ligero, flexible, no detectado por escáneres anti-metal y sumamente cómodo.

PUNTERA COMPOSITE (aleación de moléculas de resinas de plástico):

Esta puntera sustituye a las punteras de acero tradicionales mejorando de manera sustancial las características de éstas. Esta protección está debidamente certificada y cumple con la normativa EN12568 S contenida en la norma general para calzado de protección laboral EN ISO 20345:2011. Soporta un impacto de 200 Julios (equivalente a impacto de 20 kgs caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie). Soporta una compresión de 15 KN (equivalente a 1,5 Tn de peso). Resulta un 40% más ligera que la puntera de acero. No se detecta con escáneres anti-metal. Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. Resistente a diversos ácidos, agua y condiciones atmosféricas desfavorables.

SUELA PU DOBLE DENSIDAD:

- Doble densidad de poliuretano.
- Cómoda y ligera.
- Antiestática.
- Antideslizante (SRC).

CERTIFICADO S1P+SRC SEGÚN EN ISO 20345:2011 Y UE 2016/425:

- **S1P:** calzado básico + antiestático + absorción energía talón + resistencia a la perforación (plantilla antiperforación).
- **SRC:** Resistencia al deslizamiento (SRA+SRB).