

NORMATIVA EUROPEA
EN ISO 20345:2011



REF. **TIGRE**

Categoría SIP+SRC

Corte superior Suede

Tallas 36-48



NOVEDAD

CORTE SUPERIOR SUEDE PERFORADO Y MALLA TRANSPIRABLE

- Transpirable
- Ligero
- Ideal para tareas en ambientes no húmedos


Suela poliuretano de doble densidad

Puntera Composite
Suela Doble densidad PU
Forro Termorregulador. Tipo red de alta transpirabilidad.
Lengüeta Acoichado tipo FOAM
Plantilla interior Acoichado poliéster FOAM con acoichado en zona talón
Plantilla Antiperforación Textil
Calzado ANTIESTÁTICO

Doble densidad PU LIGEREZA



Plantilla poliéster FOAM con acoichado en zona talón.
Antiestática, antibacterias, anihongos.



NORMATIVA EUROPEA
EN ISO 20345:2011



REF. **PANTERA**

Categoría S3+SRC

Corte superior Microfibra + malla

Tallas 36-48



NOVEDAD

CORTE SUPERIOR de MICROFIBRA

- Water resistant (ideal para uso en exteriores o ambientes húmedos)
- Transpirable
- Ligero

Suela poliuretano de doble densidad

Plantilla de protección textil ANTIPERFORACIÓN

- antiestática
- más ligera
- más cómoda
- no es detectada por escáneres anti-metal



Fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial.

Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes.

Puntera COMPOSITE

Soporta un impacto de 200 Julios, equivalente a un impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Una compresión de 15 kN, equivalente a 1,5 t de peso.

- Es un 50% más ligera que la puntera de acero.
- No se detecta con escáneres anti-metal.
- Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
- Resistente a diversos ácidos, agua y a condiciones atmosféricas desfavorables.