

Proball

mod. CAÑI

Soldaprobball, S.L.
Calle Amsterdam, 92
30353 Cartagena
Tel.: 968 32 12 12
www.proballtex.com

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno gris. Cartera serraje vacuno gris. Grosor: 0,8-1 mm.
Longitud: 43 cm.

UTILIZACIÓN: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias donde exista un riesgo mecánico o térmico para la palma de la mano, tales como agricultura, recolección de cítricos, etc. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del Reglamento (UE) 2016/425, según las normas EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016 y EN 407:2004.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico o térmico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda su sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

TALLAS: 7 -10

EMBALAJE: 60 pares caja / 10 pares bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

CE **EN 388**
Cat. II 2132X
A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 1,2 (1-5)
C: Rasgado: 50 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 60 Newton de resistencia (1-4)
E: Corte por objetos afilados: no ensayado (A-F)

EN 407
41224X
A: Inflamabilidad: Tiempo de post-inflamación ≤ 2 segundos y tiempo de post-incandescencia ≤ 5 segundos (1-4)
B: Calor por contacto: 100° C durante más de 15 segundos (1-4)
C: Calor convectivo: Índice de transferencia de calor ≥ 7 (1-4)
D: Calor radiante: Índice de transmisión de calor t3 ≥ 20 (1-4)
E: Pequeñas salpicaduras de metal fundido: el nº de gotas necesarias para elevar la temperatura del guante 40° C es igual o superior a 35 (1-4)
F: Grandes masas de metal fundido: no ensayado (1-4)

Advertencia: Los niveles de protección corresponden únicamente a la palma de la mano. Para guantes con dos o más capas, la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior.
Destreza: nivel 5 (mínimo 0, máximo 5)



No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

PH: entre 3,5 y 9,5

Reciclado: según regulación local

Certificado CE de tipo
nº IN-02041-2017-OC-CE-2
expedido por:
LEITAT Passeig 22 de Juliol, 218
08221 Terrassa-Barcelona
Organismo Notificado nº 0162