



FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



755 A1P2

R



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

755 A1P2 R FILTRO COMBINADO COMBINED FILTER

Descripción Description

El filtro combinado 755 A1P2 está diseñado para ser utilizado con las semi-máscaras modelos 755, 756 y 810.

The combined filter 755 A1P2 is designed to be used with the half masks 755, 756 and 810.

Características Characteristics

El filtro consta de tres partes:

- Filtro de carbón activo del tipo A y clase 1.
- Disco filtrante contra partículas sólidas y líquidas P2.
- Aro retenedor 755
- Apto para la retención de las partículas de los humos de soldadura.

Marcado R: Filtro reutilizable

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

The filter is made up of three main parts:

- Activated carbon filter. Type A. Class 1.
- Filtering disk against solid and liquid particles P2.
- Cover mod. 755
- Suitable for the retention of particles of welding fumes.

R mark: Reusable filter.

Thread connection system.



Tipo Type	Clase Class	Color Colour	
A	1		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
P	2		Filtros contra partículas Particle filter

755 A1P2 R

FILTRO COMBINADO

COMBINED FILTER



Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

FILTRO A1

FILTER A1

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C_6H_{12}

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

FILTRO P2 R

FILTER P2 R

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:

Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción
con polvo de dolomita.

Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0082

Limitaciones de uso

Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes
situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following
situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias

Warnings

El uso del filtro combinado 755 está reservado a personas
competentes y que hayan recibido una formación adecua-
da o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior
competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or
who use the belt under the supervision of a competent
supervisor may only use the combined filter 756.