

GAFA
SPECTACLE **595**



Aplicación Application	La gafa Climax 595-A ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía y frente a la radiación UV. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.			Climax 595-A spectacles have been designed to offer effective protection against the impact of high-speed and low energy particles and against UV radiation. Thus, these goggles can resist the impact of small projected objects such as wood, metal and plastic shavings, pieces of stalks and branches projected when using gardening machinery, etc. The speed of the particles must be less than 45 m/s. Their special design limits lateral vision as little as possible and thanks to their neutral optics and extreme lightness, they can be used for long periods without causing discomfort.
Montura Frame	El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro. Las patillas son tipo espátula extensibles.			The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip. The sidepieces are of the extendable spatula type.
Ocular Eyepiece	Es de tipo panorámico, neutro, color amarillo, con un espesor nominal que varía entre 1.6 y 2.8. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas, conformadas como resalte del propio ocular.			It is panoramic, neutral and made of yellow polycarbonate, measuring nominally 1.6 to 2.8. The nose supports are fixed, made as an extension of the eyepiece itself.
Marcado Marking	2 Protección contra la radiación UV Protection against UV	1.2 Grado de protección Protection degree	1 Clase óptica Optical class	FT Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles.
				
Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification	Certicación CE Normas: EN 166: 2001 EN 170: 2002 Reglamento (UE) 2016/425 CE Certification Norms: EN 166: 2001 EN 170: 2002 Regulation (EU) 2016/425			
Última actualización: 03/2020				