

LIBRETTO INFORMATIVO · ABBIGLIAMENTO DA LAVORO · ALTA VISIBILITÀ

II

gorfactory

Ctra. Santonera Abanilla, Km 8, Nave 2
30520 (Murcia) Spain

CIF A73092365
www.rolly.eu

POLARIS 9302
Workwear · Alta visibilità

CAT II
EN ISO 13688:2013

TALLAS	Contorno pecho (A)	Contorno cintura (B)	Altura total (C)
S	108	-	165 - 175
M	108	-	165 - 175
L	114	-	175 - 185
XL	120	-	175 - 185
2XL	126	-	185 - 200
3XL	132	-	185 - 200
4XL	142	-	185 - 200

COMPOSIZIONE

100% poliestere e grammatura 160 g/m²

COLORI

Giallo fluorescente/Giallo Navy
Giallo fluorescente/Piombo
Giallo fluorescente/Verde

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Nota: la classe dell'indumento è determinata dall'area minima del materiale visibile

LEIVELLI DI PRESTAZIONE SECONDO
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Materiale	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Materiale di base	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Materiale retroriflettente	0,20 m²	0,13 m²	0,10 m²
Materiale misto	-	-	0,20 m²

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI

RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO

Concetto per situazioni di pericolo a bassa visibilità sotto qualsiasi tipo di luce diurna e sotto illuminazione dei fari di un'auto al buio.
Posizionare l'indumento sul corpo senza coprire le bande o il materiale fluo.
Questo DPI deve essere utilizzato insieme ad altri indumenti che coprono gli stessi rischi al fine di proteggere le parti del corpo che questo DPI non copre.
Il raggiungimento dei benefici dell'indumento richiede che sia chiuso correttamente. Per la protezione di tutto il corpo, gli indumenti protettivi devono essere indossati in uno stato chiuso e insieme ad altri dispositivi di protezione adeguati.
Il presente DPI non devono mai essere usato contro altri rischi oltre a quelli descritti sopra.
La scarsa manutenzione degli indumenti può modificare le prestazioni degli stessi.
I vestiti sporchi possono portare ad una riduzione della protezione.
Quando l'indumento è composto da due pezzi, l'utente deve indossarli insieme per raggiungere il livello appropriato di protezione.
Gli strappi non devono essere riparati dall'utente.

CONSERVAZIONE

Conservare l'indumento evitando l'esposizione non necessaria alla luce solare e in luoghi asciutti, protetto da agenti aggressivi.

MAX 25x

- Lavare a temperatura massima di 30 °C.
- Non usare candeggina.
- Non usare asciugatrice.
- Stirare fino ad un massimo di 110°C.
- Non lavare a secco.

IMBALLAGGIO

Basato su plastica.
Il periodo di tempo di lavoro specificato non è l'unico fattore da cui dipende la vita dell'indumento. La vita utile dipenderà anche dall'uso del DPI, manutenzione, conservazione ed ecc.
L'indumento ha una vita utile di 5 anni.
Anno di produzione: 2021.

CERTIFICATO PER

Questo prodotto è stato fabbricato conforme al Regolamento (UE) 2016/425, per il suo uso di base, secondo la norma EN ISO 13688: 2013 (Requisiti generali) e EN ISO 20471:2013/A1:2016 requisiti per indumenti ad alta visibilità diurna e notturna) applicabili, come indicato nel certificato n. 180918/030161 di AITEC, Plaza Emilio Sala n.1, Alcoy, Spagna. Etichetta indicata 0161.

INFORMATIONSBROSCHÜRE · ARBEITSKLEIDUNG · HOHE SICHTBARKEIT

GR

gorfactory

Ctra. Santonera Abanilla, Km 8, Nave 2
30520 (Murcia) Spain

CIF A73092365
www.rolly.eu

POLARIS 9302
Arbeitskleidung mit Warnschutz

CAT II
EN ISO 13688:2013

TALLAS	Contorno pecho (A)	Contorno cintura (B)	Altura total (C)
S	108	-	165 - 175
M	108	-	165 - 175
L	114	-	175 - 185
XL	120	-	175 - 185
2XL	126	-	185 - 200
3XL	132	-	185 - 200
4XL	142	-	185 - 200

ZUSAMMENSETZUNG

100% Polyester, grammatur von 160 g/m²

FARBE

Fluor Gelb/Marineblau
Fluor Gelb/Schwarz
Fluor Gelb/Grün
Fluor Gelb/Beige

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Hinweis: Die Klasse des Kleidungsstücks wird durch die Mindest sichtbaren Materials bestimmt

LEISTUNGSSTUFEN GEMÄSS
EN ISO 20471:2013/A1:2016

Stoff	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Hintergrundstoff	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Retro-reflektierendes Material	0,20 m²	0,13 m²	0,10 m²
Kombiniertes Material	-	-	0,20 m²

INFORMATIONEN UND HINWEISE

EMPFEHLUNGEN ZUR ANWENDUNG

Konzipiert für schlechte Sichtbarkeit in Gefahrensituationen bei jedem Tageslicht und bei Beleuchtung der Scheinwerfer eines Autos im Dunkeln.
Tragen Sie das Kleidungsstück am den Körper, ohne dabei die Bänder oder das Fluoridmaterial zu bedecken.
Diese PSA sollte zusammen mit anderen Kleidungsstücken verwendet werden, die die gleichen Risiken abdecken, um die Körperstelle zu schützen, für die diese PSA nicht gilt. Um die Vorteile des Kleidungsstücks zu erreichen, muss es ordnungsgemäß getragen und befestigt werden. Zum Schutz des gesamten Körpers muss die Schutzkleidung in geschlossenen Zustand und zusammen mit einer anderen geeigneten Schutzausrüstung getragen werden.

EMPFEHLUNGEN GEGEN MIßBRAUCH

Die vorliegende PSA sollte niemals gegen andere als die oben beschriebenen Risiken eingesetzt werden.
Die schlechte Pflege der Kleidungsstücke kann die Vorteile verändern.
Schmutzige Kleidung kann zu einer Verminderung des Schutzes führen.
Wenn das Kleidungsstück aus zwei Teilen besteht, muss der Benutzer sie zusammenführen, um ein angemessenes Schutzniveau zu erreichen. Risse sollten vom Benutzer nicht repariert werden.

LAGERUNG

Schützen Sie das Kleidungsstück vor unnötiger Sonneneinstrahlung, an trockenen Orten und geschützt vor aggressiven Mitteln.

MAX 25x

- Waschen 30°C.
- Bleichen nicht erlaubt.
- Nicht im Trommelrockner trocknen.
- Bügeln bei 110°C.
- Nicht chemisch reinigen.

VERPACKUNG

Die maximale Anzahl der angegebenen Wasches ist nicht der einzige Faktor, der das Leben des Kleidungsstücks bestimmt. Die Nutzungsdauer hängt auch von der Verwendung der PSA, der Wartung, der Lagerung usw. ab. Das Kleidungsstück hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.
Herstellungsjahr: 2021.

ZERTIFIZIERT BEI

Dieses Produkt wurde nach den Anforderungen der Regulierung (EU) 2016/425 für den allgemeinen Gebrauch produziert, nach Standard EN ISO 13688:2013 (Schutzkleidung, generelle Anforderungen) und EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Anforderung an Warnschutzkleidung bzgl. Sichtbarkeit bei Tag und Nacht) die nach dem AITEC-Zertifikat N° 180918/030161, Plaza Emilio Sala n.1, Alcoy, Spanien, benannte Stelle 0161, anwendbar sind.



WORKWEAR · HIGH VISIBILITY

POLARIS 9302

www.rolly.eu