

SNR
27,6dB
PESO
168g

Con espuma de
confort en el arco


>> Uso (*)

Este equipo ofrece una buena protección filtrando los ruidos de frecuencias altas que se encuentran en su entorno con maquinas de taller, sierras radiales ...
 Industria, taller mecánico, ensamblaje de coches, aeropuertos, imprentas, fabricas de cartón y de papel, carpinterías, construcción, etc.

>> Características Técnicas

- ✓ Orejeras antiruido compuestas por 2 casquetes rojas ligados por un arco.
- ✓ Los casquetes van presionando el pabellón de cada oreja gracias al arco de plástico de color negro.
- ✓ Esta orejera permite regular cada casquete.
- ✓ Los casquetes llevan almohadillas negras y confortables.
- ✓ Peso: 168 g.
- ✓ Embalaje: - caja de 60 piezas.
 - Bolsas de 10 piezas.



Para más información: **www.singer.fr**

>> Ventajas

- ✓ Práctico y ligero.
- ✓ Espuma de confort en el arco. Buena calidad.
- ✓ Se adapta muy bien a la cabeza.

>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 352-1 : 2002**. Protectores contra el ruido. Exigencias generales. Parte 1: orejeras.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría III**. Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **BSI (Países Bajos)**. Organismo notificado **nº2797**.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del **Reglamento (UE) 2016/425** bajo el control del organismo notificado **BSI**. Organismo notificado **nº2797**.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

Valores de debilitamiento acústico.

Valor SNR conforme con el ISO/DIS 4869-2 con el parámetro $\alpha = 1$

Valor SNR : **27,6 dB (H = 30,4 dB M = 24,9 dB L = 17,7 dB)**

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media (dB)	19.0	16.0	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1
Desviación tipo	5.7	5.0	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6
APV (dB)	13.3	11.0	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5

CE 2797
EN 352-1: 2002

Su distribuidor **SINGER® SAFETY**

SINGER®
 safety