

FOLLETO INFORMATIVO



B-30787758
C/Amsterdam 92 – Cartagena
(Murcia)



CAT III

EN ISO 13688 :2013

0161



EN ISO 11611 :2015
CLASE 1 – A1,A2

EN ISO 11612 :2015
(A1,A2,B1,C1,E3,F1)

EN 1149-5 :2018

IEC 61482-2 :2018
ELIM=15 cal/cm2

CAZADORA REF.CZ3040

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), EN ISO 11612/15 (Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor y las llamas), EN ISO 11611/15(Ropa de protección utilizada durante el soldeo y técnicas conexas), EN 1149/5-18 (Ropa de protección. Propiedades electroestáticas), IEC 61482-2(Ropa de protección contra riesgo térmicos de un Arco Eléctrico), según consta en el certificado nº 21/4066/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, España, Organismo Notificado 0161.

Recomendaciones de uso:

Este EPI está confeccionado tejido 260gr/m2 87%Algodón,12%Nylon y 1%fibra antiestática.
Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:

- ❖ El aislamiento térmico puede disminuir después de someter la prenda a cualquier procedimiento de limpieza
- ❖ Puede ser necesaria la utilización de protección parcial del cuerpo adicional (guantes, capuces...)
- ❖ La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- ❖ Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado (debe usarse prenda que proteja la cadera y las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos que presenta el EPI, casco con pantalla de protección facial, guantes de protección y botas)
- ❖ Las condiciones ambientales y el riesgo del lugar de trabajo deben ser consideradas.
- ❖ Desviaciones de los parámetros de esta norma pueden resolverse en las condiciones más extremas.
- ❖ La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada.
- ❖ En situaciones de peligro durante actividades de exposición al calor de soldeo y técnicas conexas, contra cargas electroestáticas con el fin de eliminar las cargas estáticas acumuladas en él con el objeto de evitar formación de chispas que puedan provocar un incendio. Los requisitos pueden no ser suficientes en atmósferas enriquecidas con oxígeno. Esta prenda no es aplicable para la protección frente tensiones eléctricas, solo contra riesgos térmicos de un arco eléctrico.

Recomendaciones contra el mal uso:

- ❖ Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- ❖ El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- ❖ La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- ❖ La suciedad en la prenda puede perjudicar las prestaciones de la misma.
- ❖ Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- ❖ Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades inferiores, manos y pies.

Recomendaciones de lavado doméstico:



- 50 Ciclos de Lavado a 60°.
- No se permite lejado
- Se permite planchado a 150°
- Se permite lavado en seco
- Se permite secar en secadora

Almacenaie: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaie: Bolsa de plástico.



Puede descargarse la declaración de conformidad del EPI CZ3040 en el siguiente enlace
www.proballtex.es

La prenda tiene una vida útil de 5 años.
Año de fabricación: 2021

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

Niveles de prestación según EN ISO 11612:2015:

Propagación limitada de llama: A1-A2

No hay destrucción hasta los bordes.

No hay formación de agujero.

No hay fusión.

Tiempo de post-incandescencia ≤ 2 s.

Tiempo de post-combustión ≤ 2 s.

Calor convectivo: B1

Nivel de prestación	Intervalos de valores HTI*24	
	Min	Máx.
B1	4	< 10
B2	10	< 20
B3	≥ 20	

Calor radiante: C1

Nivel de prestación	Tiempo medio alcanzado RHTI* 24	
	Min.	Máx.
C1	7	< 20
C2	2	< 50
C3	50	< 95
C4	≥ 95	

Salpicaduras de hierro: E3

Nivel de prestación	Masa de hierro (g)	
	Min.	Máx.
E	6	< 120
E2	120	< 200
E3	≥ 200	

Calor por contacto: F1


Nivel de prestación	Tiempo umbral (s)	
	Min.	Máx.
F1	5	< 10
F2	10	< 150
F3	≥ 1	

Resistencia a la acumulación de cargas electrostáticas según UNE-EN 1149-5:2018

S > 0.2 ó t₅₀ < 4s

Niveles de prestación IEC 61482-2:2018

Clase 1 – 4 kA
ELIM= 15 cal/cm2



TALLA	A	B
46	152-157	90-92
48	157-162	92-96
50	157-162	96-100
52	162-167	100-104
54	162-167	104-108
56	167-172	108-112
58	167-172	112-116
60	172-177	116-120
62	172-177	120-124
64	177-192	124-128
66	177-192	128-132
68	192-197	132-136
70	192-197	136-140
72	197-200	140-144
74	197-200	>144