



RESCUE

ref.: RFF-003

ESPECIALES



EN 388



4 X 4 4 B P



DESCRIPCIÓN

Guante con soporte de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) y fibra de vidrio sin costuras.
Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.
Excelente resistencia al desgarro y abrasión.
Recubrimiento de poliuretano (PU) en palma para máximo tacto.
Refuerzo antiimpactos en nudillos para mayor protección.

DESCRIPTION

Seamless High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) and fibreglass support.
Excellent hand adjustment of the glove.
Excellent tear and abrasion resistance.
Polyurethane (PU) coating on palm for maximum dexterity.
Anti-impact reinforcement on back and knuckles for better protection.

USO RECOMENDADO

Trabajos con riesgo medio de corte, donde se necesite tacto y protección frente a impactos en nudillos.

RECOMMENDED USE


Works with medium cut risks, where dexterity and protection are needed.

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS



1 par hanger
1 pair hanger



12 pares bolsón
12 pairs big polybag



24 pares caja
24 pairs box


Packaging

COLOR COLOUR	MATERIAL DE SOPORTE SUPPORT MATERIAL	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO COATING MATERIAL	PESO / GROSOR DEL SOPORTE SUPPORT WEIGHT / THICKNESS	TALLAS SIZES	CODIGO EAN INDIVIDUAL INDIVIDUAL EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Negro	UHMWPE / fibra de vidrio	Poliuretano	Galga 13	6	8430951080301	1 PAR / HANGER
				7	8430951075239	12 PARES / BOLSÓN
				8	8430951075253	60 PARES / CAJA
Black	UHMWPE / fibreglass	Polyurethane	Gauge 13	9	8430951075277	1 PAIR / HANGER
				10	8430951075291	12 PAIRS / BIG POLYBAG
				11	8430951075314	60 PAIRS / BOX



TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

USER'S SIZES AND MEASUREMENTS TABLE



Talla Size	6	7	8	9	10	11
a Circunferencia de la mano en mm Hand circumference in mm	152	178	203	229	254	279
b Longitud de la mano en mm Hand length in mm	160	171	182	192	204	215
c Longitud total del guante en mm Glove total length in mm	260	270	280	290	305	315

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

No lavar.
No planchar.
No emplear blanqueantes.
No lavar en seco.
No secar en secadora.

Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).

Do not wash.
Do not iron.
Do not bleach.
Do not dry wash.
Do not tumble dry.



PICTOGRAMAS DE MARCADO MARKING PICTOGRAMMS



Guantes de protección contra riesgos mecánicos Protective gloves against mechanical risks

AB C D E F

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

A	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
B	Resistencia al corte por cuchilla Blade cut resistance	Mínimo 0 - Máximo 5 Minimum 0 - Maximum 5
C	Resistencia al desgarro Tear resistance	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
D	Resistencia a la perforación Puncture resistance	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
E	Resistencia al corte TDM TDM cut resistance	Mínimo A - Máximo F Minimum A - Maximum F
F	Resistencia al impacto Impact resistance	Si cumple: P If meet: P



Guantes de protección para bomberos Protective gloves for firefighters

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

EN 420	Mínimo Minimum
Dexteridad Dexterity	1
EN 388	Mínimo Minimum
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	3
Resistencia al corte por cuchilla Blade cut resistance	2
Resistencia al desgarro Tear resistance	3
Resistencia a la perforación Puncture resistance	3
EN 407	Mínimo Minimum
Comportamiento a la llama Burning behaviour	4
Calor convectivo Convective heat	3
Calor radiante (40 kW/m ²) Radiant heat (40 kW/m ²)	HTL ₂₄ > 20
Calor de contacto (250°C) Contact heat (250°C)	t ≥ 10 s
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN PENETRATION RESISTANCE	Mínimo Minimum
Ácido sulfúrico (30%) Sulphuric Acid (30%)	t ≥ 10 s
Hidróxido sódico (40%) Sodium hydroxide (40%)	t ≥ 10 s
Ácido clorhídrico (36%) Hydrochloric Acid (36%)	t ≥ 10 s
n-Heptano n-Heptane	t ≥ 10 s



Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos. Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks

**EN ISO 374-1
Type A**

U V W X Y Z
**EN ISO 374-1
Type B**

XYZ
**EN ISO 374-1
Type C**

Z

PRODUCTOS / PRODUCTS

A Metanol Methanol	G Dietilamina Diethylamine	M Ácido nítrico (65%) Nitric Acid (65%)
B Acetona Acetone	H Tetrahidrofurano Tetrahydrofuran	N Ácido acético (99%) Acetic Acid (99%)
C Acetonitrilo Acetonitrile	I Acetato de etilo Ethyl Acetate	O Hidróxido amónico (25%) Ammonium Hydroxide (25%)
D Diclorometano Dichloromethane	J n-Heptano n-Heptane	P Peróxido de hidrógeno (30%) Hydrogen Peroxide (30%)
E Disulfuro de carbono Carbon Disulphide	K Hidróxido sódico (40%) Sodium hydroxide (40%)	S Ácido fluorhídrico (40%) Hydrofluoric Acid (40%)
F Tolueno Toluene	L Ácido sulfúrico (96%) Sulphuric Acid (96%)	T Formaldehído (37%) Formaldehyde (37%)



Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos. Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks

EN ISO 374-5


Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5


Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 381-7
CLASE *

Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena Protective clothing for users of hand-held chain-saws. Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves


EN 381-7
CLASE *

Clase 0 Class 0	Velocidad de cadena = 16±0,2 m/s Chain speed = 16±0,2 m/s
Clase 1 Class 1	Velocidad de cadena = 20±0,2 m/s Chain speed = 20±0,2 m/s
Clase 2 Class 2	Velocidad de cadena = 24±0,2 m/s Chain speed = 24±0,2 m/s


EN 511
A B C

Guantes de protección contra el frío Protective gloves against cold

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

A Frío convectivo Convective cold	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
B Frío de contacto Contact cold	Mínimo 0 - Máximo 4 Minimum 0 - Maximum 4
C Permeabilidad al agua Water permeability	0 ó 1 0 or 1

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección
Note: A level marked as a "X" means not tested / protection not required

Este EPI cumple con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 21420 & EN 388. Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN ISO 21420 & EN 388. The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product. In case of hesitation please contact our Technical Department.

Empresa Certificada:



N.R.S. 39-04347/5

3L hi-tech
specialized working gloves
safety, design & comfort

3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

 11168/1 FT
25/04/22