

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET

PERMAWELD Pantalón (ref. PMW-200)

CE CAT III

Pantalón para soldador / Welding trouser

EN ISO 11612/15



A1,A2,B1,C1,F1

EN ISO 11611/15



Clase 1 - A1,A2

EN 1149-5/18



IEC 61482-2/19



APC = 1 (4 kA)



DESCRIPCIÓN

Pantalón fabricado en Modacrílico 55%, Algodón 43% y 2% fibra antiestática. Dos bolsillos posteriores con tapeta apresillada y cierre por velcro. Dos bolsillos tipo francés. Elástico posterior en cintura. Cremallera FR con sistema antipánico. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. **Tejido con propiedades ignífugas inherentes.** Gramaje 260 gr/m². Color: azul marino.

APLICACIONES

Esta prenda está diseñada para trabajos con riesgo de proyecciones de metal fundido y soldadura.

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C1
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	-
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido:	-
Calor por contacto:	F1

ESPECIFICACIONES

Color:	Azul Marino
Materiales:	Modacrílico 55%, Algodón 43% y 2% fibra antiestática.
Tallas:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa:	EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 & IEC 61482-2

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Este EPI es conforme a los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2 y EN 1149-5.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Trouser manufactured in 55% Modacrylic, 43% Cotton and 2% antistatic fibre. Two back pockets with fastened flaps and a Velcro fastener. Two French type pockets. Elastic on rear waist. FR Zipper with antipanic system. High neck for better protection from welding radiation. **Fabric with inherent fireproof properties.** Grammage 260 gr/m². Colour: navy blue.

APPLICATIONS

This garment is designed to work with risk of splashing of molten metal and welding.

MARKING

Burning behaviour:	A1, A2
Convective heat:	B1
Radiant heat:	C1
Small splashes of molten aluminium:	-
Small splashes of molten iron:	-
Contact heat:	F1

SPECIFICATIONS

Colour:	Navy blue
Materials:	55% Modacrylic, 43% Cotton and 2% antistatic fibre
Sizes:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Norms:	EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 & IEC 61482-2

MAINTENANCE

Storage in a dry, fresh environment, keep away from sources of light and heat.

WASHING INSTRUCTIONS



This PPE is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Regulation (EU) 2016/425 on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2 & EN 1149-5.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

35173/1 FT
30/03/20