



www.ipstechnology.org



## IR100

01 España

06 Protección de pies y piernas

078 Calzado de seguridad S3 (S2, con resistencia a la perforación 1100 N (P) y suela con resaltes) con propiedades adicionales resistentes a altas y/o bajas temperaturas ((HI), (CL) y/o (HRO))



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

### NORMAS DE APLICACIÓN

#### REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- |                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--------------------------------------------------------------------|----|

#### null: TIPO DE CALZADO

(o versiones anteriores a esta norma)

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| • TIPO DE CALZADO | Bota baja o tobillera |
|-------------------|-----------------------|

#### UNE-EN ISO 20345:2012: CALZADO DE SEGURIDAD

(o versiones anteriores a esta norma)

- |                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| • CLASE SEGÚN TIPO DE MATERIALES        | I   |
| • REQUISITOS CALZADO                    | S3  |
| • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO          | SRC |
| • RESISTENTE A UN IMPACTO DE 200J Y UNA | Sí  |

**IPTechnology** no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



COMPRESIÓN DE 15 KN

- |                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • TODO EL CALZADO: RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN NO INFERIOR A 1100 N (P) | S3 (P incluido)   |
| • TODO EL CALZADO: CALZADO ANTIESTÁTICO (A)                              | S3 ( A incluido)  |
| • TODO EL CALZADO: CONDUCTOR ( C )                                       | No                |
| • TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL CALOR DEL SUELO (HI)            | No                |
| • TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO DEL SUELO (CI)             | Sí                |
| • TODO EL CALZADO: ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TACÓN (E)                    | S3 ( E incluido)  |
| • TODO EL CALZADO: RESISTENTE AL AGUA (WR)                               | No                |
| • TODO EL CALZADO: PROTECCIÓN METATARSAL (M)                             | No                |
| • PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA (WRU) | S3 (WRU incluido) |
| • PARTE SUPERIOR: PROTECCIÓN DEL TOBILLO (AN)                            | No                |
| • PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA AL CORTE (CR)                              | No                |
| • SUELA: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO (HRO)                         | No                |
| • SUELA: RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS (FO)                            | S3 (FO incluido)  |
| • TIPO DE SUELA                                                          | Con resalte       |