

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

I - GENERAL

TIPO:	GUANTE DE LÁTEX, SIN POLVO, SIN ESTERILIZAR		
CLASIFICACION:	GUANTES PARA EXAMEN - CLASE I		
	GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III		
REF.	TALLA	EAN	DUN
001278	XS	8431026012784	28431026012788
001277T	S	8431026012777	28431026012771
001184T	M	8431026011848	28431026011842
001281T	L	8431026012814	28431026012818
001282	XL	8431026012821	28431026012825

II – FOTOGRAFÍAS



III – DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

- Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante de Examen - Clase I (Reglamento (UE) 2017/745 (DM)).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- Usos y aplicaciones:** Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación.
Manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- Material:** Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.
- Aditivos Químicos:**

Se utilizan aditivos químicos durante el proceso de fabricación para conseguir una propiedad determinada.

Nombre Químico	Nº Cas	Porcentaje %	Propósito
NR Látex	-	96.8	Polímero
Dioxido de Titanio	13463-67-7	0.4	Pigmento
Oxido de Zinc	1314-13-2	0.7	Agente activador
Hidrido Potásico	1310-58-3	0.2	Estabilizador
Azufre	7704-34-9	0.7	Vulcanizante
Fenol obstaculizado	68610-51-5	0,8	Antioxidante
Dibutilditiocarbamato de Zinc (ZDBC)	136-23-2		Acelerador
Dietilditiocarbamato de Zinc (ZDEC)	14324-55-1	0.4	Acelerador

Producto:

GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

Al final del proceso de fabricación no se han detectado los siguientes agentes químicos:

	Test Químico (µg/g)	Resultados
1	Tetrametiltiurano bisulfato (TMTD)	ND
2	Mercaptobenzotiazol (MBT)	ND
3	Mercaptobenzotiazol de Zinc (ZMBT)	ND
4	Mercaptobenzimidazol de Zinc (ZMBI)	ND
5	Dietilditiocarbamato de Zinc (ZDEC)	ND
6	Dimetiltiocarbamato de Zinc (ZDMC)	ND
7	Pentameten-diotiocarbamato de Zinc (ZPMC)	ND
8	Dibutilditiocarbamato de Zinc (ZDBC)	ND
9	Butil-Hidroxitolueno (BHT)	ND
10	Butil-hidroxianisol (BHA)	ND
11	Difenil Guanidina (DPG)	ND
12	Difenil Tiourea (DPT)	ND
13	Tetrasulfuro de Dipentametilentiuram (DPTT)	ND
14	Dibencil ditiocarbamato de Zinc (ZBED)	ND

• **Características del producto:**

Ambidiestro

Puño con reborde, reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle

Alta sensibilidad al tacto

Muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Gran sensación de comodidad. Antifatiga

No estériles

Producto desechable (un solo uso)

Nivel de inspección de micro-agujeros AQL 1.5.

• **Color:** Natural y uniforme

• **Polvo:** Sin polvo, minimiza el riesgo de irritaciones. Máximo 2 mg por guante.

• **Contenido proteína:** Max. 200 µg/dm².

• **Tipo de acabado:** Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.

• **Tipo de alimentos que puede contactar:** Apto para alimentos secos, acuosos, alcohólicos y productos lácteos en base al Reglamento (UE) nº. 10/2011 del 14 de Enero de 2011 y sus posteriores modificaciones.

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

- Dimensiones:**

ISO / EN utilizada	Talla	Peso (g ± 0,3)	Longitud (mm ± 5)	Anchura (mm ± 2)	Grosor (mm ± 0.03)		
					Dedo	Palma	Puño
EN ISO 21420:2020	XL	7,5	240	115	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	L	7,0	240	105	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	M	6,5	240	94	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	S	6,0	240	84	0.15	0.12	0.08
EN ISO 21420:2020	XS	5,5	240	75	0.15	0.12	0.08

- Características Físicas:**

PROPIEDAD	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO
Tensión de ruptura (MPa) ASTM	18 MPa (mínimo)	14 MPa (mínimo)
Flexibilidad a la ruptura (min) (Elongación (%)) ASTM	650 % (mínimo)	500 % (mínimo)
Fuerza en la rotura (N) EN-455-2	7.0 N (mínimo)	6.0 N (mínimo)

- Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015**

Hidróxido sódico 40%: NIVEL 1 LETRA: K

- Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013**

Hidróxido sódico 40% = - 33,47 %

- Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos.

No exponer a la luz directa.

- Caducidad:** Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

• Símbolos:

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



CAT.III



• Presentación:

Envase: caja dispensadora (estuche) de 100 unidades.

Apertura de caja con pretroquelado en la parte superior. Fácil y cómoda extracción del guante.

Embalaje: caja de 10 estuches (1000 unidades).

Indicación de talla en caja dispensadora y en cartón del embalaje.

• Recomendaciones de utilización:

Verificar la integridad del producto antes de su utilización

Guantes concebidos para un solo uso. No reutilizar

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.

Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el manguito y quitárselos dando la vuelta.

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente.

• Precauciones: No usar con aceites o disolventes orgánicos.

• Advertencia: Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

• Etiquetado del envase:

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Talla.

Número de Lote.

Número de unidades que contiene.

Fecha de fabricación (envasado) y caducidad.

Condiciones de almacenaje.

Pictogramas: Protección frente a riesgos biológicos y químicos

Marcado CE

Símbolo de producto - un solo uso

Uso alimentario: pictograma de copa y tenedor

Código de barras (EAN-13)

A.Q.L. 1.5

FICHA TÉCNICA

Ed.08

S.30

Producto:

GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO V.1

Fecha: JULIO-2023

Marca: "SANYC"

- **Datos Logísticos:** 10 estuches de 100 guantes / caja

Ref	Talla	EAN	DUN	Udes/caja	Cajas/capa	Capas/palet	Udes/palet
001278	XS	8431026012784	28431026012788	10	9	6	540
001277T	S	8431026012777	28431026012771	10	9	6	540
001184T	M	8431026011848	28431026011842	10	9	6	540
001281T	L	8431026012814	28431026012818	10	9	6	540
001282	XL	8431026012821	28431026012825	10	9	6	540

IV – REQUISITOS LEGALES

- **Requisitos Legales y Normativas aplicables:**

Conformidad con normas:

- ☒ UNE-EN 455 - 1, 2,3. Guantes desechables de uso sanitario.
- ☒ EN 420:2003+A1:2009 y EN ISO 21420:2020 Requisitos generales de los guantes de protección.
- ☒ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guantes de protección contra productos químicos, guante tipo C.
- ☒ EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos (bacterias, virus y hongos).

- ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

- **Certificados CE**

Guante de Examen - Clase I (Reglamento (UE) 2017/745 (DM)).

Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).

- **Nota:**

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas, por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar. Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo. Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

(TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)