

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

FLAMER (ref. GB-001)

CE CAT III

Guante para bombero / Fire fighter glove



DESCRIPCIÓN

Guante de piel flor vacuno hidrófuga completamente ignífugo.

Guante completamente forrado en su interior por membrana impermeable y transpirable (especial para bombero, protege de productos químicos) y tejido de punto 100% para-aramida (kevlar).

En la parte superior del dorso lleva, cubriendo los nudillos, una banda reflectante fluorescente en combinación amarillo/gris/amarillo.

En la parte superior del puño el guante tiene una cinta de piel con velcro para un mayor ajuste.

Puño elástico de ajuste en la muñeca.

El guante dispone de anilla y mosquetón para fijación.

Todos los cosidos están realizados en hilo de kevlar.

APLICACIONES

Guante para bombero forestal.

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión:	Nivel 3
Corte por cuchilla:	Nivel 2
Desgarro:	Nivel 4
Perforación:	Nivel 3

MARCAJE BOMBERO

Dimensiones:	Ok
Comportamiento a la llama:	Nivel 4
Calor convectivo:	Nivel 3
Calor radiante:	Ok (RHTI ₂₄ >20 según EN ISO 6942)
Calor por contacto:	Ok (250°C durante más de 10s)
Resistencia térmica del material del forro:	Ok
Contracción térmica:	Ok
Resistencia a la rotura de la costura:	Ok
Tiempo para quitar los guantes:	Ok
Resistencia a la penetración de productos químicos	Ok
(H ₂ SO ₄ (30%), NaOH (40%), HCl (36%), Heptano)	

ESPECIFICACIONES

Color:	Amarillo
Materiales:	Piel flor/Kevlar/Membrana impermeable.
Tallas:	9 (XS/S) – 10 (M/L) – 11 (XL/XXL)
Normativa:	EN 420, EN 388 & EN 659

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN 388 y EN 659.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Fully fireproof glove made of waterproof cow grain leather. Fully interior lined glove with breathable and waterproof membrane (especial for firefighters, it protects from chemical products) and knitted tissue 100% para-aramide (Kevlar).

On the upper side of the back it has, covering the knuckles, a fluorescence combined yellow/grey/yellow reflective band.

On the upper side of the cuff, it has a grain leather strap with Velcro for adjustment.

Elastic adjustment cuff on wrist.

The glove has a ring and karabiner for fixation.

All the stitches are made of Kevlar thread.

APPLICATIONS

Forest fire-fighter glove.

MECHANICAL RISKS

Abrasion:	Level 3
Blade cut:	Level 2
Tear:	Level 4
Puncture:	Level 3

FIRE FIGHTER RISKS

Dimensions:	Ok
Flame behaviour:	Level 4
Convective heat:	Level 3
Radiant heat:	Ok (RHTI ₂₄ >20 as per EN ISO 6942)
Contact heat:	Ok (250°C for more than 10s)
Heat resistance of the lining material:	Ok
Heat shrinkage:	Ok
Seam breaking strength:	Ok
Time for the removal of gloves:	Ok
Resistance to liquid chemical penetration:	Ok
(H ₂ SO ₄ (30%), NaOH (40%), HCl (36%), Heptane)	

SPECIFICATIONS

Colour:	Yellow
Materials:	Grain leather/Kevlar/Waterproof membrane
Sizes:	9 (XS/S) – 10 (M/L) – 11 (XL/XXL)
Norms:	EN 420, EN 388 & EN 659

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 388, EN 420 and EN 659.


The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

12122/3 FT
07/04/2017

N.R.S. 39-04347/S



ES038714-1



ES038715-1