

LÍNEA
TOP

SP5012 NE
MAGNUM

CERTIFICACIÓN
S3 HI CI WR HRO SRC



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
49-56
NEGRO
BOTA TIPO B
PROFESIONAL
ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

En caucho nitrilo ignífugo para una mejor resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos. Excelentes resultados en anti-deslizamiento (SRC) y en absorción de energía en la zona del talón. Aislante del calor (HI). Resistente al calor por contacto (HRO). Aislante del frío (CI). Una suela cosida ideal para todo tipo de terrenos y condiciones climáticas.

CORTE

Piel flor de primera calidad hidrofugada (WRU) muy confortable y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

El interior de la bota está compuesto por una membrana impermeable y transpirable SYMPATEX® tipo calcetín con las costuras termoselladas (WR).

PUNTERA

En composite no metálica. Protección especial garantizada. Resistente a impactos > 200 Julios.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® (textil) NO METÁLICA. Resistente a la perforación > 1.100 Newton. Otro avance en seguridad que Paredes aporta al calzado. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

PALMILLA

Componentes de la plantilla: EVA termoconformada con textil, zona del talón acolchada, especial antichoc, reduce la fatiga diaria de la jornada de trabajo con un confort especial. Fórmula especial fungicida y antibacteriana.

ZONA TALÓN

Cerrada.

RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Antiestática. Superior a 0'1 MΩ y máximo de 1.000 MΩ en mojado como en seco.

UNIÓN CORTE-PISO

Acolchado del cuello con esponja para una mejor sujeción y confort. También posee un fuelle para evitar la entrada en el zapato de objetos no deseados.

CONTRAFUERTE

Contrafuerte sobredimensionado para mejor protección del talón y zona trasera del pie compuesto por acolchado de látex y recubierto de resistente material textil con un diseño estudiado para evitar fricción en los tobillos y evitar los esguinces.

SISTEMA DE CIERRE

Cordones.