

LÍNEA
TOP

SP5101 NE
HORIZON

CERTIFICACIÓN
S3 HRO HI ESD SRC



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
36-48
NEGRO Y AZUL
BOTA TIPO B
PROFESIONAL
RESISTENCIA ELECTOESTÁTICA ESD

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

Poliuretano Caucho-Nitrilo. Parte superior de poliuretano expando para máxima absorción de impactos. Parte inferior de Caucho-Nitrilo para mayor resistencia a la abrasión e hidrocarburos. Aislante y resistente al calor por contacto. Resultados excelentes de anti-deslizamiento y absorción de la energía en la zona del talón. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.

CORTE

Microfibra resistente y transpirable. Calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

Tejido PK de alta resistencia a la abrasión, gran poder de absorción y secado rápido. Sudadera en la zona del talón para dar mayor resistencia y sujeción.

PUNTERA

COMPACT® NO METÁLICA (Composite) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA (Kevlar). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1100 Newton.

PLANTILLA INTERIOR

Tejido de malla con poliuretano de 7mm en la zona del talón. Especial anti-shock y confort que disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

ZONA TALÓN

Cerrada

RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Según Normativa EN 61340-3-4:2001 para "Calzado Disipativo Electrostático"

ACOLCHADOS

Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle de 6mm de espuma. Contrafuerte y acolchado en la parte del talón.

UNIÓN CORTE-PISO

Inyección directa

SISTEMA DE CIERRE

Cordones y protección del empeine con velcro.