



Modelo: **INDUSTRY - DOUBLE**

Artículo: **DOTRSG**

Normativas y Códigos:

EN 166: Resistencia al impacto testado con partículas de 6 mm de diámetro arrojadas a una velocidad de 45 m/s. > F + 170

Montura y lentes:

- Montura especialmente protectora, especialmente diseñada para ser usada junto con gafas graduadas.
- Lente de policarbonato de clase óptica 1 (uso continuado), con tratamiento anti-rayaduras y antivaho.
- Medida: grande

Ámbitos de empleo:

- Construcción - Industria en general - Industria metal mecánico (cortar, desbarbar, mecanizado de piezas, fresar, trabajar la madera) - Hospitales

No indicado para:

- Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas:

- Lavar las gafas con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar las gafas expuestas al sol.

Certificado por:

DIN CERTCO GmbH, Prüf-und Zertifizierungszentrum Aalen Gartenstraße, 133 - 73430 Aalen.
Notified body 0196 n° C4157JDM/R40