

TAPONES SOUNDSTOPPERS™

ESPUMA PU

FICHA
TÉCNICA

PROTECCIÓN AUDITIVA

ESPUMA ENROLLABLE PARA MINIMISAR PRESIÓN DEL CONDUCTO AUDITIVO Y MAXIMISAR PROTECCIÓN

INSTRUCCIONES DEL USO

Con las manos limpias, enrolle el tapón en forma de cilindro de modo que quede lo más estrecho posible y sin pliegues.

Inserte de forma adecuada el tapón para oídos dentro del conducto auditivo, esperando unos momentos hasta que se expanda

Una vez retirados, deséchelos de forma adecuada

CONFORMIDAD

Conforme a EN 352-2: 2002

EC Certificado 2777/13330-02/E10-01 Issued by SATRA

MATERIALES

Espuma de poliuretano

DIMENSIONES

LARGO: 20mm

ANCHO: 25mm

ALTO: 10mm

PESO: 1g (Approx.)

LIMITACIONES DE USO

La protección solo se ofrecerá si el tapón está instalado correctamente

Los tapones para los oídos pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse a intervalos frecuentes.

No aplique pintura, solventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Los tapones para los oídos, cuando están en contacto con la piel pueden causar reacciones alérgicas a individuos susceptibles

Si esto ocurre, abandone el área de peligro, retire los tapones para los oídos y busque asistencia médica.

Si los tapones para los oídos deben usarse por períodos prolongados, el nivel de ruido debe reducirse a 80 dB.

Antes de seleccionar un defensor de oído adecuado, se debe realizar una encuesta de ruido

La protección auditiva debe usarse de acuerdo con la directiva Europea sobre agentes físicos (ruido) 2003/10/CE



RENDIMIENTO

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	27.2	30.2	37.0	42.3	41.7	37.2	47.8	46.1
Standard Deviation (dB)	6.1	6.7	4.9	7.1	7.1	5.8	6.3	5.9
Assumed Protection (dB)	21.1	23.5	32.1	35.2	34.6	31.4	41.5	40.2
	SNR = 36 dB		H = 34 dB		M = 34 dB		L = 31 dB	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los tapones para los oídos pueden limpiarse con jabón y agua tibia y secarse con un paño suave

Almacene fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y no expuesto a temperaturas extremas

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. technical@jpsafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

SALES@JSP.CO.UK
TEL: +44 (0)1993 826050



Issued 30/06/2020 - 4