



www.ipstechnology.org



SP5134 NE - FOSFORO

01 España

06 Protección de pies y piernas

080 Calzado de seguridad S3 (S2, con resistencia a la perforación 1100 N (P) y suela con resaltes) con propiedades al contacto con agua adicionales (WR)



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--|----|

UNE-EN ISO 20345:2012: CALZADO DE SEGURIDAD

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|------------------|
| • CLASE SEGÚN TIPO DE MATERIALES | I |
| • REQUISITOS CALZADO | S3 |
| • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SRC |
| • RESISTENTE A UN IMPACTO DE 200J Y UNA COMPRESIÓN DE 15 KN | Sí |
| • TODO EL CALZADO: RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN NO INFERIOR A 1100 N (P) | S3 (P incluido) |
| • TODO EL CALZADO: CALZADO ANTIESTÁTICO (A) | S3 (A incluido) |

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



• TODO EL CALZADO: CONDUCTOR (C)	No
• TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL CALOR DEL SUELO (HI)	No
• TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO DEL SUELO (CI)	No
• TODO EL CALZADO: ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TACÓN (E)	S3 (E incluido)
• TODO EL CALZADO: RESISTENTE AL AGUA (WR)	S3 + WR
• TODO EL CALZADO: PROTECCIÓN METATARSAL (M)	No
• PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA (WRU)	S3 (WRU incluido)
• PARTE SUPERIOR: PROTECCIÓN DEL TOBILLO (AN)	No
• PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA AL CORTE (CR)	No
• SUELA: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO (HRO)	No
• SUELA: RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS (FO)	S3 (FO incluido)
• TIPO DE SUELA	Con resalte

null: TIPO DE CALZADO

(o versiones anteriores a esta norma)

• TIPO DE CALZADO	Bota baja o tobillera
-------------------	-----------------------