



www.ipotechnology.org



SP5203 GR-AM ALONSO PLUS

01 España

06 Protección de pies y piernas

040 Calzado de seguridad S1 (SB, con zona de talón cerrada, antiestático (A), absorción de energía en el talón 20 J (E) y resistencia al fuel-oil (FO)) con propiedades adicionales mecánicas ((P), (M), (AN) y/o (CR)) y resistentes a altas y/o bajas temperaturas ((HI), (CL) y/o (HRO))



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--|----|

REAL DECRETO 1407/1992: POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTERCOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL RD | Sí |
|--|----|

null: TIPO DE CALZADO

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



(o versiones anteriores a esta norma)

- TIPO DE CALZADO

Zapato bajo

UNE-EN ISO 20345:2012: CALZADO DE SEGURIDAD

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|------------------|
| • CLASE SEGÚN TIPO DE MATERIALES | I |
| • REQUISITOS CALZADO | S1 |
| • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SRC |
| • RESISTENTE A UN IMPACTO DE 200J Y UNA COMPRESIÓN DE 15 KN | Sí |
| • TODO EL CALZADO: RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN NO INFERIOR A 1100 N (P) | S1+P |
| • TODO EL CALZADO: CALZADO ANTIESTÁTICO (A) | S1 (A incluido) |
| • TODO EL CALZADO: CONDUCTOR (C) | No |
| • TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL CALOR DEL SUELO (HI) | No |
| • TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO DEL SUELO (CI) | Sí |
| • TODO EL CALZADO: ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TACÓN (E) | S1 (E incluido) |
| • TODO EL CALZADO: RESISTENTE AL AGUA (WR) | No |
| • TODO EL CALZADO: PROTECCIÓN METATARSAL (M) | No |
| • PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA (WRU) | No |
| • PARTE SUPERIOR: PROTECCIÓN DEL TOBILLO (AN) | No |
| • PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA AL CORTE (CR) | No |
| • SUELA: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO (HRO) | No |
| • SUELA: RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS (FO) | S1 (FO incluido) |
| • TIPO DE SUELA | Con resalte |