



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

RV20036 FRANK S1P SRC ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg
0,83



DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA EN ISO

VALOR

Zapatos de seguridad súper ligeros ideales para el período de primavera y verano, con **clase de protección S1P SRC ESD**.
Este **calzado de trabajo**, con **parte superior en nylon transpirable** y **protección de la puntera** antiabrasión, garantizan **una ligereza sin precedentes** y seguridad máxima: **Puntera AirToe Aluminium**, innovadora **plantilla textil antiperforación** ultraligera y **banda de rodadura** de nueva generación en mezcla PU **anti-abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática**.
Este modelo de **zapatos de seguridad ultraligeros**, disponible tanto para **hombre** como para **mujer**, garantiza un **alto rendimiento** y más energía durante el trabajo, gracias a la **considerable reducción del peso del calzado** que se traduce en bienestar prolongado y dinamismo.
Transpirabilidad y confort están garantizados por la presencia de la **plantilla súper transpirable U-Power Original** y por el **forro de túnel de aire WingTex**.
Zapatos de seguridad S1P ligeros adecuados para el uso en entorno seco, ideales para: **empleados de transporte y logística, almacenero, carpintero, electricista y artesanos** en general.

PUNTERA "AirToe Aluminium"
Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm
PLANTILLA "Save & Flex Air"
Resistencia a la perforación N
CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
Clase ambiental 1° - 12% humedad
Clase ambiental 2° - 25% humedad
Clase ambiental 3° - 50% humedad
IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'
Absorción de agua después de 60'
Agua transmitida después de 60'
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)
Coeficiente de permeabilidad mg/cm²
FORRO DE LA MÁSCARA
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)
Coeficiente de permeabilidad mg/cm²
Resistencia a la abrasión en ciclos SECO
Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO
PLANTILLA
Resistencia a la abrasión
DESGASTE SUELA
Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm³
Fuerza flexible mm
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)
Absorción de energía del talón J
Coef. de adherencia con método SRB EN 13207
Coef. de adherencia con método EN 13207 SRA

20345:2011	OBTENIDO
≥ 14	19,0
≥ 14	19,5
≥ 1100	Obediente
10 ⁵ Ω e 10 ⁹ Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 ⁸ Ohm
10 ⁵ Ω e 10 ⁹ Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 ⁸ Ohm
10 ⁵ Ω e 10 ⁹ Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 ⁸ Ohm
≤ 30%	N.A.
≤ 0.2 gr	N.A.
≥ 0.8	10.2
≥ 15	82.9
≥ 2	96.3
≥ 20	770.5
25600 ciclos	Sin agujeros
12800 ciclos	Sin agujeros
≥ 400 ciclos	Sin daños
≤ 150	37
≤ 4	0,8
≥ 3	N.A.
≤ 12	2,1
≥ 20	26
≥ 0.18	0,28
≥ 0.32	0,38