



www.ipstechnology.org



V-Gard 950 non-vented - GVF1A-C0A00G0-000

01 España

02 Protección de la cabeza

022 Casco de protección para la industria con aislamiento eléctrico (hasta 1.000 V c.a./1.500 V c.c.), con pantalla facial de protección frente a arco eléctrico de cortocircuito y con arnés ajustable con rosca



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--|----|

UNE-EN 50365:2003: CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES PARA UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • TIPO DE CASCO | Clase eléctrica 0 |
| • CON PARTES CONDUCTORAS | No |
| • CON ABERTURAS DE VENTILACIÓN | No |

UNE-EN 397:2012+A1:2012: CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|-------------------------|----|
| • ABSORCIÓN DE IMPACTOS | Sí |
|-------------------------|----|

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



• RESISTENCIA PERFORACIÓN	Sí
• RESISTENCIA A LLAMA	Sí (F)
• RESISTENCIA A PERFORACIÓN Y ABSORCIÓN IMPACTOS A MUY BAJA TEMPERATURA	-30°C
• RESISTENCIA A PERFORACIÓN Y ABSORCIÓN IMPACTOS A MUY ALTA TEMPERATURA (150°C)	No
• PROPIEDADES ELÉCTRICAS (protección contra contacto hasta 440 V c.a.)	Sí
• DEFORMACIÓN LATERAL	Sí (LD)
• SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	Sí (MM)
• CON ABERTURAS DE VENTILACIÓN	No
• ACCESORIOS (cuenta con dispositivos de fijación u orificios apropiados)	Sí
• ARNÉS INTERIOR CON BANDAS TEXTILES	Sí
• ARNÉS CON BANDA DE CONFORT O ANTISUDOR PARA FRENTE	Sí

UNE-EN 166:2002: PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS

(o versiones anteriores a esta norma)

• TIPO DE PROTECTOR OCULAR	PANTALLA FACIAL ACOPLADA A CASCO
• TIPO DE OCULAR	ORGÁNICO (PLÁSTICO)
• CLASE ÓPTICA EN OCULARES NO MONTADOS SIN EFECTO CORRECTOR Y QUE CUBRAN UN SOLO OJO	No aplica
• CLASE ÓPTICA EN OCULARES MONTADOS SIN EFECTO CORRECTOR Y OCULARES SIN MONTAR SIN EFECTO CORRECTO QUE CUBREN AMBOS OJOS	1
• OCULARES CON EFECTO CORRECTOR	No
• RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO	No aplica
• RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Sí
• RESISTENCIA A LA IGNICIÓN	Sí
• OCULAR/CUBREFILTRO CON RESISTENCIA MECÁNICA	No aplica



MÍNIMA

• OCULAR CON RESISTENCIA INCREMENTADA (S)	Sí
• PROTECTOR OCULAR COMPLETO Y MONTURA CON RESISTENCIA MECÁNICA INCREMENTADA (S)	Sí
• PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD, IMPACTO DE BAJA ENERGÍA (45 m/s) (F)	No
• PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD, IMPACTO DE ENERGÍA MEDIA (120 m/s) (B)	Sí
• PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD, IMPACTO DE ENERGÍA ALTA (190 m/s) (A)	No
• PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A LAS PARTÍCULAS DE GRAN VELOCIDAD Y TEMPERATURAS EXTREMAS (T)	No
• PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A SALPICADURAS Y GOTAS DE LÍQUIDOS (3)	Sí
• PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS DE POLVO GRUESO (>5 micras) (4)	No
• PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A GASES Y PARTÍCULAS DE POLVO FINO (<5 micras) (5)	No
• PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A ARCO ELÉCTRICO DE CORTOCIRCUITO ELÉCTRICO (8)	Sí
• PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A METALES FUNDIDOS Y SÓLIDOS CANDENTES (9)	Sí
• OCULAR CON RESISTENCIA AL DETERIORO SUPERFICIAL POR PARTÍCULAS FINAS (K)	Sí
• OCULAR CON RESISTENCIA AL EMPAÑAMIENTO (N)	Sí
• OCULAR CON REFLEXIÓN AUMENTADA/ALTA REFLECTANCIA EN EL INFRARROJO	No