



www.ipstechnology.org



PERMAWELD HV Polo (ref. PMH-1700)

01 España

09 Ropa de protección. Agentes físicos

006 Ropa con protección contra calor y llama (pirorretardante/ignífuga), y con propiedades electrostáticas (antiestática)



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--|----|

UNE-EN ISO 13688:2013: ROPA DE PROTECCIÓN. REQUISITOS GENERALES.

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|------------------|----|
| • INOCUIDAD | Sí |
| • ERGONOMÍA | Sí |
| • ENVEJECIMIENTO | Sí |
| • TALLAJE | Sí |

UNE-EN ISO 11612:2018: ROPA DE PROTECCIÓN. ROPA DE

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y LA LLAMA.

(o versiones anteriores a esta norma)

• RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Sí
• RESISTENCIA AL RASGADO	Sí
• RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO	Sí
• RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES	Sí
• RESISTENTE AL CAMBIO DE DIMENSIONES DEL MATERIAL TEXTIL	Sí
• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE 180 ± 5 °C	Sí
• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE 260 ± 5 °C	Sí
• PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA	A1+A2
• TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO	B1
• TRANSFERENCIA DE CALOR RADIANTE	C1
• SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO	No
• SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO	No
• CALOR POR CONTACTO	F1
• CONTENIDO GRASO DEL CUERPO	Sí
• NÚMERO DE USOS	Reutilizable

UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2017: ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

(o versiones anteriores a esta norma)

• CLASE	1
• ALTA VISIBILIDAD	Sí

UNE-EN 1149-5:2018: ROPAS DE PROTECCIÓN. PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. PARTE 5 : REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL Y DISEÑO

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el IPCode reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. IPTechnology no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del IPCode , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



www.ipstechnology.org



(o versiones anteriores a esta norma)

- PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

t50<4s

null: TIPO DE PRENDA

(o versiones anteriores a esta norma)

- TIPO DE PRENDA

POLO

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode** , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.