



www.ipstechnology.org



## V-Gard 950 non-vented - GVF1A-C0A00H0-000

01 España

02 Protección de la cabeza

**022** Casco de protección para la industria con aislamiento eléctrico (hasta 1.000 V c.a./1.500 V c.c.), con pantalla facial de protección frente a arco eléctrico de cortocircuito y con arnés ajustable con rosca



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

### NORMAS DE APLICACIÓN

#### **REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

(o versiones anteriores a esta norma)

- |                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--------------------------------------------------------------------|----|

#### **UNE-EN 50365:2003: CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES PARA UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN**

(o versiones anteriores a esta norma)

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • TIPO DE CASCO                | Clase eléctrica 0 |
| • CON PARTES CONDUCTORAS       | No                |
| • CON ABERTURAS DE VENTILACIÓN | No                |

#### **UNE-EN 397:2012+A1:2012: CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA**

(o versiones anteriores a esta norma)

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| • ABSORCIÓN DE IMPACTOS | Sí |
|-------------------------|----|

**IPTechnology** no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • RESISTENCIA PERFORACIÓN                                                          | Sí      |
| • RESISTENCIA A LLAMA                                                              | Sí (F)  |
| • RESISTENCIA A PERFORACIÓN Y ABSORCIÓN<br>IMPACTOS A MUY BAJA TEMPERATURA         | -30°C   |
| • RESISTENCIA A PERFORACIÓN Y ABSORCIÓN<br>IMPACTOS A MUY ALTA TEMPERATURA (150°C) | No      |
| • PROPIEDADES ELÉCTRICAS (protección contra contacto<br>hasta 440 V c.a.)          | Sí      |
| • DEFORMACIÓN LATERAL                                                              | Sí (LD) |
| • SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO                                                    | Sí (MM) |
| • CON ABERTURAS DE VENTILACIÓN                                                     | No      |
| • ACCESORIOS (cuenta con dispositivos de fijación u<br>orificios apropiados)       | Sí      |
| • ARNÉS INTERIOR CON BANDAS TEXTILES                                               | Sí      |
| • ARNÉS CON BANDA DE CONFORT O ANTISUDOR<br>PARA FRENTE                            | Sí      |

### **UNE-EN 166:2002: PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS**

(o versiones anteriores a esta norma)

|                                                                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • TIPO DE PROTECTOR OCULAR                                                                                                     | PANTALLA FACIAL<br>ACOPLADA A CASCO |
| • TIPO DE OCULAR                                                                                                               | ORGÁNICO<br>(PLÁSTICO)              |
| • CLASE ÓPTICA EN OCULARES NO MONTADOS SIN<br>EFECTO CORRECTOR Y QUE CUBRAN UN SOLO OJO                                        | No aplica                           |
| • CLASE ÓPTICA EN OCULARES MONTADOS SIN<br>EFECTO CORRECTOR Y OCULARES SIN MONTAR SIN<br>EFECTO CORRECTO QUE CUBREN AMBOS OJOS | 1                                   |
| • OCULARES CON EFECTO CORRECTOR                                                                                                | No                                  |
| • RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO                                                                                                | No aplica                           |
| • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN                                                                                                   | Sí                                  |
| • RESISTENCIA A LA IGNICIÓN                                                                                                    | Sí                                  |
| • OCULAR/CUBREFILTRO CON RESISTENCIA MECÁNICA                                                                                  | No aplica                           |



MÍNIMA

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • OCULAR CON RESISTENCIA INCREMENTADA (S)                                                                | Sí |
| • PROTECTOR OCULAR COMPLETO Y MONTURA CON RESISTENCIA MECÁNICA INCREMENTADA (S)                          | Sí |
| • PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD, IMPACTO DE BAJA ENERGÍA (45 m/s) (F)   | No |
| • PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD, IMPACTO DE ENERGÍA MEDIA (120 m/s) (B) | Sí |
| • PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD, IMPACTO DE ENERGÍA ALTA (190 m/s) (A)  | No |
| • PROTECTOR OCULAR CON RESISTENCIA A LAS PARTÍCULAS DE GRAN VELOCIDAD Y TEMPERATURAS EXTREMAS (T)        | No |
| • PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A SALPICADURAS Y GOTAS DE LÍQUIDOS (3)                               | Sí |
| • PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A PARTÍCULAS DE POLVO GRUESO (>5 micras) (4)                         | No |
| • PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A GASES Y PARTÍCULAS DE POLVO FINO (<5 micras) (5)                   | No |
| • PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A ARCO ELÉCTRICO DE CORTOCIRCUITO ELÉCTRICO (8)                      | Sí |
| • PROTECCIÓN OCULAR CON RESISTENCIA A METALES FUNDIDOS Y SÓLIDOS CANDENTES (9)                           | Sí |
| • OCULAR CON RESISTENCIA AL DETERIORO SUPERFICIAL POR PARTÍCULAS FINAS (K)                               | Sí |
| • OCULAR CON RESISTENCIA AL EMPAÑAMIENTO (N)                                                             | Sí |
| • OCULAR CON REFLEXIÓN AUMENTADA/ALTA REFLECTANCIA EN EL INFRARROJO                                      | No |