



PPAZM (Pantalón tejido retardante)

01 España

09 Ropa de protección. Agentes físicos

027 Ropa frente a arco eléctrico, para soldo y procesos afines, y protección contra calor y llama (pirorretardante/ignífuga)



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

DIRECTIVA 89/686/CEE: SOBRE APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|---|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA | Sí |
|---|----|

null: TIPO DE PRENDA

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|------------------|----------|
| • TIPO DE PRENDA | PANTALÓN |
|------------------|----------|

UNE-EN ISO 13688:2013: ROPA DE PROTECCIÓN. REQUISITOS GENERALES.

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|-------------|----|
| • INOCUIDAD | Sí |
| • ERGONOMÍA | Sí |

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



www.ipstechnology.org



- | | |
|------------------|----|
| • ENVEJECIMIENTO | Sí |
| • TALLAJE | Sí |

UNE-EN ISO 11611:2018: ROPA DE PROTECCIÓN UTILIZADA DURANTE EL SOLDEO Y PROCESOS AFINES

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|--------------|
| • CLASE | 1 |
| • RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | Sí |
| • RESISTENCIA AL RASGADO | Sí |
| • RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO | Sí |
| • RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES | Sí |
| • PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA | A1+A2 |
| • RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO | Sí |
| • TRANSFERENCIA DE CALOR (RADIACIÓN) | Sí |
| • RESISTENCIA ELÉCTRICA | Sí |
| • CONTENIDO GRASO DEL CUERO | Sí |
| • NÚMERO DE USOS | Reutilizable |

UNE-EN ISO 11612:2018: ROPA DE PROTECCIÓN. ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y LA LLAMA.

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|---|----|
| • RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | Sí |
| • RESISTENCIA AL RASGADO | Sí |
| • RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO | Sí |
| • RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES | Sí |
| • RESISTENTE AL CAMBIO DE DIMENSIONES DEL | Sí |

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el IPCode reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. IPTechnology no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del IPCode , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



MATERIAL TEXTIL

• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE 180 ± 5 °C	Sí
• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE 260 ± 5°C	No
• PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA	A1+A2
• TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO	B1
• TRANSFERENCIA DE CALOR RADIANTE	C1
• SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO	No
• SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO	E3
• CALOR POR CONTACTO	No
• CONTENIDO GRASO DEL CUERPO	Sí
• NÚMERO DE USOS	Reutilizable

UNE-EN 61482-1:2:2015: ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LOS PELIGROS TÉRMICOS DE UN ARCO ELÉCTRICO. PARTE 1-2: MÉTODOS DE ENSAYO. MÉTODO 2: DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO DE MATERIAL Y ROPA USANDO UN ARCO LIMITADO Y DIRIGIDO.

(o versiones anteriores a esta norma)

• CLASE	1
---------	---