



**ENGANCHE RÁPIDO
EN LA PARTE TRASERA**



**ENGANCHE RÁPIDO
EN LAS TIRAS DEL CUELLO**



EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras

Clase 2

Transferencia de calor

Clase 2

Descripción

- ▶ **Longitud: 90x60 cm**
- ▶ Delantal serie standard de cuero gris que cubre la zona ventral y el pecho de proyecciones de soldadura y partículas incandescentes.
- ▶ Se ajusta en el cuello y cintura por medio de unas cintas también de cuero con enganches rápidos en los extremos.
- ▶ Espesor de la piel: 1,7 mm.
- ▶ Protege el cuerpo del usuario durante actividades de soldeo o similares.
- ▶ Protege la piel contra los efectos de la luz ultravioleta producida por soldadura por arco.

STANDARDS

- ▶ **EN ISO 11611 Clase 2**

Materiales

- ▶ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▶ 1,7 mm

Embalaje

- ▶ 1 par / 25 pares

Aplicaciones

- ▶ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...



WWW.SAFETOP.NET

