

# Máscara de respiración

**ELIPSE® (tipo mosca)**

Incluye dos filtros P3

**elipse**



130 g



**Ultracompacto**

Sólo 5 mm de grosor sobre la máscara

**Amplia válvula de exhalación**

**Fijación estable**

Banda elástica ajustable

## Descripción

- ✓ Máscara de respiración tipo mosca con dos filtros P3 (para polvo) **incluidos**. \*Se suministra con filtros\*.
- ✓ Muy cómoda, ultracompacta y ligera.
- ✓ Diseño anatómico: la máscara ELIPSE® se ajusta perfectamente a la cara, sin obstaculizar al usuario. El diseño ultra-compacto de la máscara y sus filtros permiten una fijación perfecta a la cara y aseguran el mayor campo de visión durante el uso, sin interferir con otros EPIS, como protectores oculares o auditivos.
- ✓ Los filtros sólo ocupan 5 mm de grosor sobre la máscara.
- ✓ Alta protección y resistencia: filtros intercambiables de máxima eficacia 99.95% o superior a 0.3 micras.
- ✓ Debido al particular plegado del material filtrante ofrece más de un 40% de duración adicional
- ✓ Hipoalergénica: confort único gracias a la flexibilidad y suavidad del material (TPE, elastómero termoplástico), que la hace muy cómoda incluso durante largos períodos de uso.
- ✓ Incluye amplia válvula de exhalación en la parte central. Banda de sujeción elástica que permite una fijación estable
- ✓ **Dimensiones:** 93 mm x 130 mm x 110 mm
- ✓ Se le pueden acoplar filtros de carbón activo como repuesto.

## Materiales

- ▶ Máscara de elastómero termoplástico. Material hipoalergénico, inodoro, compatible con la federación de alimentos y sin látex ni silicona.
- ▶ Visor de policarbonato anti-rayaduras y anti-vaho

## Aplicaciones

- ▶ Minería, industria del acero, fundiciones, mecánica, farmacéutica, cemento, industria textil, astilleros, fabricación de baterías, eliminación de residuos tóxicos, fibras de amianto, metales pesados (níquel, plomo, cromo), manipulación activa.

## Unidad de embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 10 uds

## STANDARDS

- ▶ **EN140 (Máscaras completas)**
- ▶ **EN143 (Filtros)**

- ✓ Hecha con material de grado médico
- ✓ Certificada contra irritaciones según la ISO 10993 (Evaluación biológica de productos sanitarios)

## Repuestos

- ▶ Ver página 2



**WWW.SAFETOP.NET**



## Repuestos

### REF. 33316 - Filtro P3

### REF. 33336 - Filtro P3 Carbón activo



**Dimensiones:**

11 mm x 97 mm x 53 mm

**Peso:** 17,5 g

**Unidad embalaje:**

Pack de 2 uds

| Resistencia respiratoria |                    |        |         |            |
|--------------------------|--------------------|--------|---------|------------|
|                          | Resistencia (mbar) |        |         |            |
|                          | Inhalación         |        |         | Exhalación |
|                          | 30 l/m             | 95 l/m | 160 l/m | 160 l/m    |
|                          | 0,17               | 0,59   | 0,96    | 2,27       |
| Máx. permitido           | 0,5                | 1,3    | 2,00    | 3          |

| Pérdida %        |       |
|------------------|-------|
| Con HESPA+ **    | Media |
| Límite detectado | 0,18  |
| Máx. permitido   | 2     |

| Contenido CO2  |      |
|----------------|------|
| Menos que      | 0,1% |
| Máx. permitido | 2    |

| EFICIENCIA  |         |
|-------------|---------|
| HESPA**+ P3 | >99.95% |

\*\* HESPA: filtro de aire de partículas sintéticas de alta eficiencia

\*\* HESPA + P3: >99,95% (mínima eficiencia)



**WWW.SAFETOP.NET**

