


GUANTES QUÍMICOS PVC G139-27, G139-35, G139-40

SAFETOP®


Químico. EN374	Clase
Metanol (A)	2
Sosa cáustica 40% (K)	6
Ácido sulfúrico 96% (L)	3

- ▼ Tallas: 9, 10
- ▼ Material: PVC
- ▼ Longitud: 270 mm
- ▼ EN420 EN388 EN374

CHEMPLUS


Ref. G139 - 27 cm



CARACTERÍSTICAS Guante de PVC con resistencia química y 3 longitudes: 27, 35 y 40 cm. Con soporte de algodón *interlock* y recubierto con un suave PVC en acabado liso. Contorneado de dedo y mano para una buena adaptación a cualquier tipo de usuario. Grosor: 1,3 mm.

APLICACIONES Astilleros, petroquímicas, refinerías, etc.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 72 pares



Químico. EN374	Clase
Metanol (A)	2
Sosa cáustica 40% (K)	6
Ácido sulfúrico 96% (L)	3

- ▼ Tallas: 9, 10
- ▼ Material: PVC
- ▼ Longitud: 350 mm
- ▼ EN420 EN388 EN374

CHEMPLUS


Ref. G139 - 35 cm



CARACTERÍSTICAS Guante de PVC con resistencia química y 3 longitudes: 27, 35 y 40 cm. Con soporte de algodón *interlock* y recubierto con un suave PVC en acabado liso. Contorneado de dedo y mano para una buena adaptación a cualquier tipo de usuario. Grosor: 1,3 mm.

APLICACIONES Astilleros, petroquímicas, refinerías, etc.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 72 pares



Químico. EN374	Clase
Metanol (A)	2
Sosa cáustica 40% (K)	6
Ácido sulfúrico 96% (L)	3

- ▼ Tallas: 9, 10
- ▼ Material: PVC
- ▼ Longitud: 400 mm
- ▼ EN420 EN388 EN374

CHEMPLUS

Ref. G139 - 40 cm



CARACTERÍSTICAS Guante de PVC con resistencia química y 3 longitudes: 27, 35 y 40 cm. Con soporte de algodón *interlock* y recubierto con un suave PVC en acabado liso. Contorneado de dedo y mano para una buena adaptación a cualquier tipo de usuario. Grosor: 1,3 mm.

APLICACIONES Astilleros, petroquímicas, refinerías, etc.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares. Cajas de 72 pares


WWW.SAFETOP.NET


GUANTES QUÍMICOS PVC G139-27, G139-35, G139-40

SAFETOP®



Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ **Guante de PVC con resistencia química, ideal para manipulación en ambientes agresivos: grasas, químicos, hidrocarburos...**
 - Forrado en algodón con acabado liso.
 - Máximo confort. El forro de algodón absorbe el sudor de la mano.
 - Su acabado liso ofrece excelente tacto e incrementa la dexte-ridad.
 - Los dedos articulados del guante ofrecen un mayor confort y reducen el esfuerzo durante usos prolongados.
 - El PVC se adapta a múltiples usos y manipulaciones repetiti-vas en ambientes aceitosos.
 - El forro de algodón "interlock" fortalece las prestaciones me-cánicas del guante.
 - Baja resistencia a cetonas, hidrocarburos aromáticos y haló-ge-nos.
 - Tratamiento satinizado, que evita que se creen bacterias.
 - Excelente calidad con duración incrementada en el tiempo.
 - Máxima dexteridad: nivel 5.

Materiales

- ▶ PVC y algodón

Aplicaciones

- ▶ Manipulación en ambientes agresivos: grasas, químicos, hidrocarburos...Industrias: agricultura, química, petroquímica, tratamientos de agua...

RESISTENCIAS (EN388)



4131X

ABRASIÓN 4

CORTE 1

RASGADO 3

PERFORACIÓN 1



AKL

Químico. EN374 Clase

Metanol (A) 3

Sosa cáustica 40% (K) 6

Ácido sulfúrico 96% (L) 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Protección mecánica



Resistente a aceites



Impermeable al agua



Protección química

MARCAJE



EN388



4121X

EN374



AKL

EN374



CAT. III

TALLAS

Ver en página anterior según modelo

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

Disponible en 27 cm, 35 cm o 40 cm

ESPESOR

1,3 mm

EMBALAJE

Ver en página anterior según modelo y talla

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN374** (resistencias químicas)



WWW.SAFETOP.NET

