



www.ipstechnology.org



FLYING WING AIB (DL0203009)

01 España

06 Protección de pies y piernas

374 Calzado de trabajo O3 (O2, con resistencia a la perforación 1100 N (P) y suela con resaltes) con propiedades adicionales resistentes a altas y/o bajas temperaturas ((HI), (CL) y/o (HRO))



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|----|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | Sí |
|--|----|

UNE-EN ISO 20347:2013: CALZADO DE TRABAJO

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|---|-----|
| • CLASE SEGÚN TIPO DE MATERIALES | I |
| • REQUISITOS CALZADO | O3 |
| • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SRC |
| • RESISTENTE A UN IMPACTO DE 200J Y UNA COMPRESIÓN DE 15 KN | No |
| • RESISTENTE A UN IMPACTO DE 100J Y UNA COMPRESIÓN DE 10 KN | No |
| • TODO EL CALZADO: RESISTENCIA A LA | No |

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



PERFORACIÓN NO INFERIOR A 1100 N (P)

- | | |
|--|-------------------|
| • TODO EL CALZADO: CALZADO ANTIESTÁTICO (A) | O3 (A incluido) |
| • TODO EL CALZADO: CONDUCTOR (C) | No |
| • TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL CALOR DEL SUELO (HI) | No |
| • TODO EL CALZADO: AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO DEL SUELO (CI) | No |
| • TODO EL CALZADO: ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TACÓN (E) | O3 (E incluido) |
| • TODO EL CALZADO: RESISTENTE AL AGUA (WR) | O3 + WR |
| • PARTE SUPERIOR: RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA (WRU) | O3 (WRU incluido) |
| • PARTE SUPERIOR: PROTECCIÓN DEL TOBILLO (AN) | No |
| • SUELA: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO (HRO) | Sí |
| • SUELA: RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS (FO) | No |
| • TIPO DE SUELA | Con resalte |

null: TIPO DE CALZADO

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|-------------------|-------------|
| • TIPO DE CALZADO | Zapato bajo |
|-------------------|-------------|